

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

1

0001

PUMP, VACUUM WITH ELECTRIC MOTOR PORTABLE 1/2 HP, 1725 RPM, 1 PH, 115 VOLT, 60 HZ, 2 TYPE: SC5, AMB TEMP: 40 DEG. FRAME: 48Y, MODEL# 4QB48C17011BP. PT.# 10200-133.

طرمبه تفريغ بموتور كهرباء متنقله بقوة ١/٢ حصان ، ١٧٢٥ دوره / الدقيقة ١ فيز ، ١١٥ فولت ، ٦٠ هيرتز ، موديل # ٤ كيو .
بي ٤٨ سي ١٧٠١١ بي بي

الشركة الصانعه Mfg.

JB INDUSTRIES

رقم القطعه# Mfg. Part

DV-85N

EACH

1

0002

MACHINE ROUTER(PLUNGE TYPE) COLLET CAP: 12 MM. MAX. PLUNGE CAP: 65 MM, BASE DIMENSION: 160 MM, NO LOAD SPEED: 23,000 RPM, INPUT WATTAGE: 1600 W.

مساحه خشب (نوع قاطع) سعه تجميع ١٢ ملم - سعه قطع ٦٥ ملم - أبعاد القاعده ١٦٠ ملم - سرعه بدون تحميل: ٢٣,٠٠٠ دوره / دقيقه - ١٦٠٠ واط /

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0003

PUMP WATER VERTICAL (COMPLETE ASSY.) 220-255/380-440 VOLT, 60 HZ, CAPACITY: 7.5 TO 17 CUBIC MT./H, 127 TO 68 MT. HEAD/MIN., MODEL#SV807F556T

CODE#102551071XXXSA, SV8 SERIES. INCLUDING: OPERATION MANUAL & SPARE PARTS CATALOG FOR WASH BAY.

مضخه ماء رأسيه (مجموعه كامله) سعه ٧,٥ إلى ١٧ متر مكعب الساعه ١٢٧ إلى ٦٨ متر دفع رأسى / الدقيقة موديل إس فى .
إف ٥٥٦ تى مع دليل التشغيل وكاتلوج قطع الغيار لساحه الغسيل 807

الشركة الصانعه Mfg.

LOWARA (ITT INDUSTRIES)

رقم القطعه# Mfg. Part

SV807F556T/P

LOWARA (A GOULDS PUMPS CO.)

SV807F556T

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	2	0004

PUMP CENTRIFUGAL, 190 GPM, 84 TDH, IMP. DIA: 10.40 (CAT.#04-20121030061A042, SERIAL#19364), MOTOR SPECS: 7.5 HP, 1750 RPM, 3 PH, 200 VOLT, 60 HZ, FRAME# 213JM, TYPE: UT-4TE FOR FOUNTAIN.

. طرمبه طرد مركزى ١٩٠ جالون / الدقيقه الموتور ٧,٥ حصان ، ١٧٥٠ دوره / الدقيقه ٣ فيز ، ٢٠٠ فولت ، ٦٠ هيرتز لنافوره

الشركة الصانعه Mfg.

PACO

رقم القطعه# Mfg. Part

04-20121030061A042

EACH

2

0005

PUMP CENTRIFUGAL, 72 GPM, 65 TDH, IMP DIA: 8.50 (CAT.#04-15955030061 A042, SERIAL#19366), MOTOR SPECS: 3 HP, 1750 RPM, 3 PH, 200 VOLT, 60 HZ, 10.2 AMP, FRAME #182-JM, TYPE: UT-4TE. FOR FOUNTAIN.

. طرمبه طرد مركزى ٧٢ جالون / الدقيقه ، الموتور ٣ حصان ، ١٧٥٠ دوره / الدقيقه ٣ فيز ، ٢٠٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، ١٠,٢ . أمبير لنافوره

الشركة الصانعه Mfg.

PACO

رقم القطعه# Mfg. Part

04-15955030061A042

EACH

2

0006

PUMP FILTER MODEL#62100-4426 SERIAL#15258, MOTOR SPECS: BALDOR 1 HP, 3450 RPM, 3 PH, 208-230/460 VOLT, 5-4.6/2.3 AMP FRAME#56J FOR FOUNTAIN.

. فلتر طرمبه موديل ٦٢١٠٠ - ٤٤٢٦ ، الموتور ١ حصان ٣٤٥٠ دوره / الدقيقه ، ٣ فيز ، ٢٠٨ - ٢٣٠ / ٤٦٠ فولت لنافوره

الشركة الصانعه Mfg.

FLUID FILTERATION SYST.

رقم القطعه# Mfg. Part

62100-4426

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	1	0007

PUMP CENTRIFUGAL IN-LINE (BACKWASH PUMP) VERTICAL COMPLETE ASSY. 125 GPM, 90 FT. TDH, 5 IN. IMPELLER DIA, MODEL#16-20705-130101-1681, SERIAL#80028777A, WITH BALDOR MOTOR, SPECS: 5 HP, 3450 RPM, 3 PH, 208-230/460 VOLT, 60 HZ, 13-12.2/6.1 AMP, FRAME#182JM, SPEC#35N835T481, RATING: 40 DEG C. AMB. CONTINUOUS, ENCLOSURE: OPSB, SERVICE FACTOR: 1.15, CODE: J, CLASS: B CAT#JMM3212T, SERIAL#F0903310746.

- مضخة طرد مركزي رأس مجموعة كامله ١٢٥ جالون / الدقيقة دفع رأسى ٩٠ قدم دفاعه قطر ٥ بوصة موديل ١٦ - ٢٠٧٠٥ مع موتور ٥ حصان ٣٤٥٠ دوره / الدقيقة ٣ فيز ٢٠٨ - ٢٣٠ / ٤٦٠ فولت ٦٠ هيرتز ١١,٥ / ٥,٧ أمبير 130101 - 1681 .
فريم ١٨٢ جيه إم ، طراز بى ، تسلسل # إف ٠٩٠٣٣١٠٧٤٦

Mfg. الشركة الصانعه

PACO PUMP CO.

PACIFIC PUMPING CO.

PACIFIC PUMPING CO.

Mfg. Part رقم القطعه#

16-20705-130101

VL2070-5

16-20705-130101-1681

EACH

4

0008

DRILL ELECTRIC DOUBLE INSULATED 3/8 IN. CHUCK, TYPE: 2, DRILL 115 VOLT AC, 4.0 AMP, 1000 RPM, FURNISHED WITH CHUCK KEY AND 2 PRONG POWER SUPPLY CORD

. دريل كهرباء مزدوج ٣/٨ بوصة ، نوع : ٢ دريل ١١٥ فولت ، ٤ أمبير ، ١٠٠٠ دوره / الدقيقة

(NOTE: MFG: PORTER CABLE, PT# 620HD FOR REFERENCE ONLY)

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part رقم القطعه#

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		SET	2	0009

PUMP DEWATERING SELF-PRIMING, SIZE: 6 IN. X 6 IN. SUCTION AND DISCHARGE, 290 CUBIC MT/HR CAPACITY, 19.5 MT HEAD, TRAILER & ENGINE SPRING, MOUNTED WITH JOHN DEERE DIESEL ENGINE MODEL# 3029D. COMPLETE SET INCLUDING 6 IN. DIA. X 10 MT. LG. SUCTION HOSE, 6 IN. DIA. X 50 MT. LG. DISCHARGE HOSE, COUPLINGS, STRAINER, SERVICE MANUAL & SPARE PARTS CATALOG.

مضخة شفط الماء فوهة السحب و التفريغ 6 x 6 بوصة ، سعة 290 متر مكعب / الساعه دفع رأسى : 19,5 متر ، مثبتة على تريلا بمحرك ديزل جون دير موديل 3029 دى ، طقم كامل ، بهوز تفريغ قطر 6 بوصة x طول 10 متر و هوز سحب قطر 6 بوصة x طول 50 متر ، مع وصلات هوز و مصفاه و دليل التشغيل وكاتلوج قطع الغيار .

Mfg. الشركة الصانعه

ACTIVITIES EST.SUPPLIES
GORMAN-RUPP CO.

رقم القطعه# Mfg. Part

UKM - S
T6A3S-B

EACH

4

0010

PUMP SUMP SUBMERSIBLE, COMPLETE ASSY. CAPACITY: 100-350 L/M, HEAD: 8.2-3 L/M, 4.6 MT. HEAD MIN., 0.6 KW, MODEL#DLM806/ACG, CODE: 107561210XXXUBA, 0.6 KW, MOTOR SPECS: 220-230 VOLT, 5.31A, 1-PH, 1.13 KW, CLASS: F, IP68 MODEL#75M802 INCLUDING FLOAT AND 20 FT. LG. POWER CORD WITH PLUG.

مجموعه مضخه غاطسه سعه: 100-350 لتر/الدقيقه، موديل#دي ال ام 806/ايه سي جي ، موتور: 220-230 فولت، طراز اف مع عوامه وسلك طول 20 قدم ومقبس .

Mfg. الشركة الصانعه

LOWARA

رقم القطعه# Mfg. Part

DLM806/ACG

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unit
EACHالكمية المطلوبة
Reqt. Q1
3رقم التسلسل
Line
0011

GANTRY CRANE HEAVY DUTY STEEL USE WITH ELECTRICAL HOIST, ADJUSTABLE HEIGHT UP TO 5 MT. X 3 MT. WIDTH LIFTING CAPACITY UP TO 8 TONS, INCLUDES FOUR STEEL SWIVEL CASTER WHEEL WITH FOUR UP RIGHT POSITION CASTER LOCK, USE FOR TRANSPORTING AND POSITIONING OF MATERIALS.

كرين جسر متحرك قوى التحمل يستخدم مع رافعه كهربائيه إرتفاع ٥ متر x عرض ٣ متر ، حمولة ٨ طن تشمل أربعة كفاتر حديد . تستخدم لنقل المواد

(NOTE : MFG. THERN INC. FOR REF. ONLY.)

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

2

0012

MACHINE TILE CUTTER, HEAVY DUTY, 110 MM. (4 3/8 IN.) DIA. WHEEL, 220-230 VOLT, 50/60 HZ, 1050 WATT, 11000 RPM, NO LOAD SPEED, MAX. CUTTING CAPACITY: 34 MM. (1 3/8 IN.) 90 DEG AND 21 MM. (13/16 IN.) 45 DEG ANGLE.CUTS CERAMIC TILE, SLATE, TERRAZZO AND MARBLE.

/ مكينة قطع بلاط ، قوية التحمل قطر ١١٠ ملم (٣/٨ ٤ بوصة) ٢٢٠ - ٢٣٠ فولت ٥٠ / ٦٠ هيرتز ١٠٥٠ واط ١١٠٠٠ دوره الدقيقه ، أقصى سعة للقطع ٣٤ ملم (٣/٨ ١ بوصة) زاويه القطع ٩٠ درجه ٢١ ملم (١٣/١٦ بوصة) ٤٥ درجه لقطع البلاط السيراميك ، التيرازو والرخام

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	2	0013

PUMP CENTRIFUGAL ASSY. 3500 MIN-1 SPEED, 22 M3/H FLOW, 57 METERS HEADS, 10 BAR/120 DEG C MAX. OPERATING PRESSURE, MODEL #NK32-200/BAQE 185, SERIAL #K1321000-16407/2-1202 WITH U.S. ELECTRICAL MOTOR 10 HP, 3490 RPM, 220/380/440 VOLT, 26/16/13 AMPS, 3 PH, 60 HZ, 50 DEG. C MAX. CONST. AMB. TEMPERATURE, 1.15 SAFETY FACTOR, FRAME: 213T, CODE: A, DESIGN: NEEMA-A, MODEL #G81640/Y05Y1020608F, SERIAL #380475-110.

مجموعه مضخه طرد مركزي ٣٥٠٠ دوره / الدقيقة سرعه واحده ، سعه ٢٢ متر مكعب / الساعه ، أقصى ضغط التشغيل ١٠ بار/١٢٠ درجة مئوية ، موتور كهرباء ١٠ حصان ، ٣٤٩٠ دورة/ الدقيقة ، ٢٢٠ / ٣٨٠ / ٤٤٠ فولت ، ٢٦/١٦/١٣ أمبير ، ٣ فيز . هيرتز ، درجة الحرارة ٥٠ درجة مئوية 60 ،

Mfg. الشركة الصانعه
GRUNDFOS

Mfg. Part #رقم القطعه#
NK32-200/BAQE185

EACH

2

0014

PUMP HAND PRESSURE WITH INTEGRAL BLEED, CHECK VALVE & VERNIER ADJUSTMENT FOR MERIAM INSTRUMENT MERI-CAL PORTABLE DIGITAL MANOMETER/CALIBRATOR MODEL #DP2000I.

مضخه يدويه لجهاز قياس ومعايره رقمى (ميرى - كال) موديل دى بى ٢٠٠٠١ .

Mfg. الشركة الصانعه
MERIAM INSTRUMENT

Mfg. Part #رقم القطعه#
B34686

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	2	0015

PUMP CENTRIFUGAL BOOSTER, MULTI-STAGE: Q: 9.5 CUBIC METER/HR, 42.3 M HEAD, TYPE: CR8-50-A-A-A-BUBE MODEL#B42500005P19930, MOTOR SPECS.: 2860-2890 RPM, 3 PH, 2.20 KW, 220-240 D/380-415Y VOLT, 50 HZ, 8.25/4.75 AMP, 8.90/5.15 AMP MAX., EFF.: 84% CLASS: F: 1P: 55 MODEL #MOTMG90LA2-24FT115C, SERIAL#85815908.

مضخة طرد مركزي مراحل تشغيل متعددة - سعة ٩,٥ مترمكعب / الساعه موتور : ٢٨٦٠ - ٢٨٩٠ دوره/الدقيقه، ٣،٢ فيز ، ٢,٢٠ كيلو واط ٢٢٠-٢٤٠ دي / ٣٨٠-٤١٥ واي فولت ، طراز اف

الشركة الصانعه Mfg.

GRUNDFOS
GRUNDFOS

رقم القطعه# Mfg. Part

2CR8-50-AAA
CR8-50-A-A-A-BUBE

EACH

1

0016

PUMP WATER (JOCKEY) TURBINE TYPE, 85.0 GPM, WITH MOTOR: 15 HP, 1750 RPM, 220 VOLT, 3 PHASE, DISCHARGE 2 1/2 IN. SUCTION 3 IN. MODEL#6853BR756.

، طرمبه ماء (جوكى) مع موتور ، نوع توربينى ، سعة ٨٥ جالون / الدقيقه ، قوه ١٥ حصان ، ١٧٥٠ دوره / الدقيقه ، ٢٢٠ فولت ، فيز ، تفريغ ٢ ١/٢ بوصة ، سحب ٣ بوصة موديل #٦٨٥٣ بى آر ٧٥٦ 3

الشركة الصانعه Mfg.

FAIRBANKS MORSE

رقم القطعه# Mfg. Part

6853BR736

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	1	0017

PUMP SUBMERSIBLE COMPLETE, 3 PH, 220/440 V, 60 HZ, 4 IN. DIA. DISCHARGE, MAX CAPACITY 1050 L/MN (63 M3/HR), MAX TOTAL HEAD 43 M (141 FT.), RATED ELEC. POWER HIGH HEAD: 7.3 KW (9.8) HP), 2990 RPM, STATOR INSULATION: CLASS F, TEMP: 130 DEG C, MODEL#RL4150, OVERALL DIMENSIONS: 277X320X760 MM. WEIGHT 55 KC INCLUDING OPERATION MANUAL & SPARE PARTS CATALOG.

مضخة غاطسة كاملة ٣ فيز ٢٢٠/٤٤٠ ، ٦٠ هيرزو قطر ٤ بوصة سعة ١٠٥٠ لتر / الدقيقة (٦٣ متر مكعب / الساعه) أقصى ، دفع رأس ٤٣ متر (١٤١ قدم) ٧,٣ كيلو واط (٩,٨ حصان ، ٢٩٩٠ دوره / الدقيقة ، ١٣٠ درجة منويه موديل # أر إل ٤٥٠ . مقاس ٢٧٧ x ٣٢٠ x ٧٦٠ ملم ، وزن ٥٥ كيلو مع دليل التشغيل و كاتلوج قطع غيار .

Mfg. الشركة الصانعه

WEDA PUMP

رقم القطعه # Mfg. Part

RL4150

EACH

4

0018

PUMP SUBMERSIBLE WITH MOTOR COMPLETE ASSY., 3.7 KW, 230/460 VOLT, 3 PH, 60 HZ, 7.8/14 AMP, 1740 RPM, 40 DEG. CENTIGRADE MAX. AMBIENT TEMPERATURE, 0.86 POWER FACTOR, 20 MTR MAX. SUBMERGENCE, THERMAL CLASS: H, MODEL # CP3102 MT, SERIAL # 3102.180 0470439, 3102-181-0880221, 3102-181-0880222, 3102-181-0880223 CODE: 435 WITH 20.5 MTR MOTOR CABLE SUBC4G2, 5+2 X 1, 5 MM2.

مضخة غاطسة مع موتور مجموعه كامله ، ١٧٤٠ دوره / الدقيقة ، ٣ فيز ، ٢٣٠ / ٤٦٠ فولت ، ٦٠ هرتز ، ١٤/٧,٨ أمبير ٣,٧ كيلوواط ، ، ٤٠ درجة ، موديل # سى بى ٣١٠٢ أم تى ، رمز ٤٣٥ مع كيبيل ٢٠,٥ متر .

Mfg. الشركة الصانعه

ITT-FLYGT

ITT - FLYGT

رقم القطعه # Mfg. Part

CP3102.180 MT-435

3102.180-6530

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	1	0019

PUMP SUBMERSIBLE, CAPACITY: 287.0 CUBIC MTR/HR, 34.7 MTR HEAD MAX, 4.0 MIN., MODEL#AM444-26/20P/C, MOTOR SPECS: 14.80 KW, 1750 RPM, 3 PH, 230 VOLT, 60 HZ, 50.0 A, TP68, NR: 80516, COS: 0.87, 223 KG, MODEL#AM20223/4/3P, INCLUDING ACCESSORIES, 20 METERS CABLE, DISCHARGE CONNECTIONS, GUIDE BARS, HOLDERS, OPERATING /MAINTENANCE MANUAL & SPARE PARTS CATALOGUE.

طرمبه غاطسه سعه ٢٨٧ متر مكعب ، موتور : ١٤,٨٠ كيلو واط ، ١٧٥٠ دورة/الدقيقه ، ٣ فيز ، ٢٣٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، شاملا الملحقات كيبل ٢٠ متر ، وصله تفريغ ، كتيب التشغيل والصيانه وكاتلوج قطع الغيار

Mfg. الشركة الصانعه
HOMA PUMPEN

رقم القطعه# Mfg. Part
AM444-260/20P/C

EACH

4

0020

PUMP SUBMERSIBLE ASSY. COMPLETE. 7.5 KW, 1735 RPM, 3 PH, 460/230 VOLT, 13/25 AMP, 60 HZ, TYPE: CP3127-180HT-485 MODEL#CP3127HT, SERIAL#3127.180-9971070-485, 3127.180-9971069-485 & 3127.181-0630128-484 WITH 20 MTR. LG. POWER CABLE INCLUDING: CP DISCHARGE CONNECTION 100 MM DIA, CABLE HOLDER PT# 251-36-00, UPPER GUIDE HOLDER UNIT PT# 304-28-01, GALVANIZED LIFTING CHAIN 6 MTR. LG. (01 EA) RESPECTIVELY & GALVANIZED GUIDE RAIL 6 MTR. LG. (02 EA), MOUNTING KIT 12 X 2, MOUNTING KIT# 16 X 4 & MOUNTING BRACKET# 688906.

مجموعه مضخه غاطسه ، كامله ، ٧,٥ كيلو واط ، ١٧٣٥ دوره / الدقيقه ، ٣ فيز / ٤٦٠ / ٢٣٠ فولت ، ١٣ / ٢٥ أمبير ، ٦٠ هرتز ، نوع : سى بى ٣١٢٧ ، ١٨٠ أتش تى - ٤٨٥ ، بسلك كهرباء طول ٢٠ متر مع وصله تفريغ قطر ١٠٠ ملم وحامل كيبل وقاعدة ، (جنزير رفع مجلفن طول ٦ متر (٢ حبه) وقضبان قاعدة مجلفنه طول ٦ متر (٢ حبه) .

Mfg. الشركة الصانعه
FLYGT

رقم القطعه# Mfg. Part
CP3127HT

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unit
EACHالكمية المطلوبة
Reqt. Q1
3رقم التسلسل
Line
0021

PUMP UHF VERTICAL TURBINE, COMPLETE ASSY. WITH MOTOR, 182 FT. TDH, FLOW: 300 US GPM, SP. GRAVITY: 0.72, 20 HP, 1765 RPM, TYPE: 10LS-30-4F, SERIAL#M-116434-41, MOTOR SPECS: U.S. ELECTRIC (DIV. OF EMERSON) 20 HP, 1760 RPM, 3 PH, 460 VOLT, 60 HZ, 26 AMP, TYPE: LV4, FRAME# 256VPHT, INSULATION CLASS: B, CONTINUOUS RATING, 75 DEG C, RISE AMB. TEMP. INCLUDING OPERATION MANUAL & SPARE PARTS CATALOGUE.

, مجموعة طرمبه توربينه ، ١٨٢ قدم ، الموتور : ٢٠ حصان . ١٧٦٠ دوره الدقيقه ، ٣ فيز ، ٤٦٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، ٢٦ امبير ، درجه منويه ، شاملا كتيب التشغيل و كاتلوج قطع الغيار 75

الشركه الصانعه Mfg.

WORTHINGTON CORP.

رقم القطعه# Mfg. Part

10LS-30-4F

EACH

3

0022

PUMP UHF VERTICAL TURBINE, COMPLETE ASSY. WITH MOTOR, 225.5 FT. TDH, FLOW: 300 US GPM, SP. GRAVITY: 0.9, 30 HP, 1760 RPM, TYPE: 10LS-30-5F, SERIAL#M-116426-33, MOTOR SPECS: U.S. ELECTRIC (DIV. OF EMERSON) 30 HP, 1765 RPM, 3 PH, 460 VOLT, 60 HZ, 36 AMP, TYPE: LV4, FRAME# 286VPA, CONTINUOUS RATING, 75 DEG C, RISE AMB. TEMP. INCLUDING OPERATION MANUAL & SPARE PARTS CATALOGUE.

, مجموعة طرمبه توربينه مع موتور ، ٢٢٥ قدم ، ١٧٦٠ دوره/الدقيقه ، الموتور : ٣٠ حصان ، ١٧٦٥ دوره/الدقيقه ، ٣ فيز ، ٤٦٠ فولت ،

.هيرتز ، ٣٦ امبير ، ٧٥ درجه منويه ، شاملا كتيب التشغيل والصيانه و كاتلوج قطع الغيار 60

الشركه الصانعه Mfg.

WORTHINGTON CORP.

رقم القطعه# Mfg. Part

10LS-30-5F

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unit
EACHالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

3

0023

PUMP UHF VERTICAL TURBINE, COMPLETE ASSY. WITH MOTOR, 110.6 FT. TDH, FLOW: 300 US GPM, SP. GRAVITY 0.72, 15 HP, 1765 RPM, TYPE: 10LS-30-3F, MOTOR SPECS: U.S. ELECTRIC (DIV. OF EMERSON) 15 HP, 1760 RPM, 3 PH, 460 VOLT, 60 HZ, 20 AMP, TYPE: LV4 FRAME# 254VPHTE, CONTINUOUS RATING, 75 DEG C, RISE AMB. TEMP. ID# 9101022-107R2145145 INCLUDING OPERATION MANUAL & SPARE PARTS CATALOGUE.

, مجموعه طرمبه مع موتور ، ١١٠ قدم ، ١٧٦٥ دوره/الدقيقه ، الموتور : ١٧٦٠ دوره/الدقيقه ، ٣ فيز ، ٤٦٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، امبير ، ٧٥ درجه حرارة منويه شاملا كتيب التشغيل والصيانه وكاتلوج قطع الغيار 20

الشركة الصانعه Mfg.

WORTHINGTON CORP.

رقم القطعه# Mfg. Part

10LS-30-3F (15HP)

EACH

4

0024

PUMP UNIT COMPLETE (REF. #4758-HBFRV) WITH OUTBOARD BEARING, FLANGED PORT WITH 4 IN. NPT THREADED COMPANION FLANGES, INTEGRAL RELIEF VALVE, CW (CLOCKWISE) ROTATION, 300-350 GPM, TYPE: 3.

. مضخه كامله برمان بلى خارجى ، فلنجه بتسنين ٤ بوصه ، وصمام تنفيس سعه ٣٠٠ - ٣٥٠ جالون / الدقيقه نوع ٣

الشركة الصانعه Mfg.

ROPER PUMP CO

رقم القطعه# Mfg. Part

4758-HBFRV

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	4	0025

PUMP UHF VERTICAL TURBINE COMPLETE ASSY. WITH MOTOR, 145 FT. / TDH, FLOW 300 GPM, 20 HP, 1760 RPM, TYPE: 10LS-30-3F, SERIAL#M-116448, MOTOR SPECS: US ELECTRIC DIV. OF EMERSON, 20 HP, 1760 RPM, 3 PH, 460 VOLT, 60 HZ, 25.5 AMP., TYPE: LV4, FRAME#256V PHTe, INSULATION CLASS: B, CONTINUOUS RATING, 400 DEG C, AMB. TEMP., DESIGN: B, CODE: C, SF: 1.0 ID#9101187-111R2145, 387-90, NEMA, NOM. EFF: 88.5 INCLUDING OPERATION MANUAL & SPARE PARTS CATALOGUE.

مضخة غاطسه رأسية توربينه بدون موتور دفع رأسي ١٤٥ قدم ٣٠٠ جالون / الدقيقة قوة ٢٠ حصان ١٧٦٠ دوره/ الدقيقة، ٣ فيز فولت ٦٠ هيرتز، ٢٥,٥ امبير مع دليل التشغيل وكاتلوج قطع الغيار 460,

الشركة الصانعه Mfg.

WORTHINGTON PUMP

رقم القطعه# Mfg. Part

10LS-30-3F

EACH

1

0026

GENERATOR SET 300 KW, 480 VOLT, 60 HZ, 3 PH, 0.8 PF CONTINUOUS POWER WITH ON BOARD DIESEL TANK, POWER DISTRIBUTION LV BREAKER WITH CONTROL PANEL CONTAINERIZED UNIT AND MOUNT ON TRAILER USE AS MOBILE UNIT AND ABLE TO PULL BY LIGHT TRUCKS RESIDENTIAL GRADE EXHAUST. THE UNIT WILL BE USED WITH TRANSFORMER OIL PURIFICATION UNIT INCLUDING: OPERATION MANUAL, SPARE PARTS CATALOGUE & ACCESSORIES WARRANTY, TEST AND COMMISSION.

طقم مولد ٣٠٠ كيلو واط، ٦٠ هيرتز، ٨٠ هيرتز ٣ فيز مع خزان وقود يثبت على مقطوره تستخدم كوحدة متنقله يمكن سحبها بالشاحنات الخفيفة مع محول شاملا كتيب التشغيل و كاتلوج قطع الغيار والملحقات والضمان

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

4

0027

PUMP OIL IMMERSED, 1.3 KW, 1730 RPM, 460 VOLT, 60 HZ, 1500 LITERS/MIN., 0.16 BAR
STAR 2.2Y AMP. TYPE: DN150/4 FOR WESTINGHOUSE POWER TRANSFORMER
34500/13800 VOLT, TYPE: OA/FA/FOA, SERIAL#62239.

، مضخة مغموره بالزيت ، ١,٣ كيلو واط ، ١٧٣٠ دورة / الدقيقة ، ٤٦٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، ١٥٠٠ لتر / الدقيقة ١٦ ، بار أستان
واى أمبير ، نوع : دى أن ١٥٠ / ٤ ، لمحول تيار (وستنجهوس) ٣٤٥٠٠ / ١٣٨٠٠ فولت ، نوع : أو أيه / أف أيه / اف أو 2.2
أيه .

الشركة الصانعه Mfg.

SCAI-MILANO ITALY

رقم القطعه# Mfg. Part

11347

EACH

2

0028

PUMP SUMP SUBMERSIBLE. ALL BRONZE, STAINLESS STEEL SHAFT: 50 GPM, 14 FT.
TDH, MOTOR : 1/2 HP, 1725 RPM, 115 VOLT, 1 PH, 60 HZ, 200 DEG F, TEMP. WITH
FLOAT, SWITCH, 10 FT. POWER CORD & SPECIAL CONSTRUCTED MECHANICAL SEAL,
MODEL#5U7042A.

، مضخة غاطسه من البرونز و عمود ستيل ٥٠ جالون / الدقيقة دفع رأس ١٤ قدم ، موتور ١/٢ حصان ، ١٧٢٥ دورة / الدقيقة
فولت ، ١ فيز ، ٦٠ هيرتز ، ٢٠٠ درجة فهرنهايت مع عوامه سلك ، ١٠ قدم و صوفه ميكانيكيه ، موديل # ٥ يو ٧٠٤٢ إيه 115

الشركة الصانعه Mfg.

PEERLESS PUMP CO.

رقم القطعه# Mfg. Part

5U7042A

EACH

1

0029

PUMP HYDROMATIC SUBMERSIBLE, THERMALLY PROTECTED, 2.0 HP, 3 PH, 230 VOLT,
60 HZ, 9.0 AMP WITH 30 FT CORD MODEL# SKHS200M3.

. مجموعة طرمبه هيدروليكي غاطسه بقوة ٢ حصان ، ٣ فيز ، ٢٣٠ هيرتز ، ٩ امبير مع سلك بطول ٣٠ قدم

الشركة الصانعه Mfg.

HYDROMATIC PUMPS

رقم القطعه# Mfg. Part

SKHS200M3

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unit
EACHالكمية المطلوبة
Reqt. Q1
5رقم التسلسل
Line
0030

PUMP SUMP/EFFLUENT, 0.2/0.33 HP, 2850/3450 RPM, 120 VOLT, 1 PH, 50/60 HZ, 4.1/5.8 FLA, DISCHARGE: 1 1/2 IN. NPT, FEMALE, VERTICAL, LIQUID TEMPERATURE: 104 DEG F. (40 DEG C) CONTINUOUS, CAST IRON IMPELLER & MOTOR HOUSING, THERMOPLASTIC BODY & STRAINER, IMPELLER DESIGN: 10 VANE, VORTEX, WITH PUMP OUT VANES ON BACK SIDE. BALANCED, ISO G6.3, STAINLESS STEEL SHAFT & 300 SERIES STAINLESS STEEL HARDWARE, SEAL DESIGN: SINGLE MECHANICAL, TYPE 21. SEAL MATERIAL: SILICON-CARBIDE/SILICON-CARBIDE BUNA-N, CORD ENTRY: 10 FT. LG. (3M) CORD WITH PLUG & PRESSURE GROMMET FOR SEALING & STRAIN RELIEF, UPPER/LOWER BEARING DESIGN: SINGLE ROW, BALL, OIL LUBRICATED & RADIAL LOAD/RADIAL & THRUST LOAD, MOTOR DESIGN: OIL FILLED INSULATION: CLASS B, PERMANENT SPLIT CAPACITOR (PSC), WINDING RESISTANCE: MAIN 4.3 OHMS, START 12.7 OHMS, LEVEL CONTROL: WIDE ANGLE, MECHANICAL, 10 FT. LG. (3M) CORD, SUMP DIA. 18 IN. MINIMUM, WITH INSTALLATION MANUAL, MODEL#SP33A .

مضخة غاطسه مجموعة كامله ٢، ٣٣، حصان ٢٨٥٠/٣٤٥٠ دوره / الدقيقه افيز ١٢٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١، ٤، ٨ / ٥، ٨ إف إل .
إيه ، حراره ٤٠ درجه منويه ، عازل بي موديل إس بي ٣٣ إيه مع سلك طول ١٠ قدم

Mfg. الشركة الصانعه

رقم القطعه # Mfg. Part

CRANE PUMPS & SYSTEMS, INC. 100946

CRANE PUMPS & SYSTEMS, INC. 112549

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

5

0031

GENERATOR SET DIESEL, RATING: 150-200 KW, 240-480 VOLTS, 3 PH, RECONNECT ABLE, 220/127, 12 WIRE, 60 HZ, AT 1800 RPM, BRUSHLESS SR4 TYPE GENERATOR, MOUNTED WITH VOLTAGE REGULATOR & CONTROL PANEL (ELECTRONIC CONTROL MODULAR ALONG WITH IN BUILT BATTERY CHARGER. INCLUDES: AUTOMATIC START STOP 24 VOLT ELECTRIC CONTROL WITH SINGLE CRANKING CYCLE, SAFETY SHUT OFFS AND INDICATORS (ELECTRONIC), OIL PRESSURE, WATER TEMPERATURE, OVER SPEED, OVER CRANK, SELECTOR SWITCH (AUTO, MANUAL, STOP & OFF), SWITCH, VOLTMETER, AMMETER PHASE SELECTOR, DRAIN-BLOCK WITH LINES, OIL & WATER, RADIATOR WITH DUCT FLANGE, WITH ACCESSORY EQUIPMENT: BATTERIES & BATTERY RACK, CIRCUIT BREAKER GENERATOR MOUNTED SOUND PROOF CANOPY WITH FLEXIBLE EXHAUST FITTING & MUFFLER, FIXED ON MOBILE TROLLEY WITH TOYING BAR. EQUIPPED WITH DAY TANK ALONG PARTS CATALOG WORKSHOP MANUAL WITH DRAWING.

طقم مولد ديزل ، ١٥٠-٢٠٠ كيلو واط ، ٢٤٠-٢٨٠ فولت ، ٣ فيز ، مثبت مع منظم فواتيه ولوحه تحكم ، مفاتيح تامين ، مع مؤشرات

الكترونية) ضغط الزيت ، درجة حرارة المياه ، السرعة الزانده ، مفتاح ، فلتميتر ، اميتر ، راديتور مع الملحقات كالبطاريه و كاتم (. الصوت ، يثبت على ترولي مع كاتلوج قطع الغيار ، كتيب التشغيل مع الرسومات

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	10	0032

GENERATOR SET DIESEL, RATING: 250-300 KW, 240-480 VOLTS, 3 PH, RECONNECT ABLE, 220/127, 12 WIRE, 60 HZ, AT 1800 RPM, BRUSHLESS SR4 TYPE GENERATOR, MOUNTED WITH VOLTAGE REGULATOR & CONTROL PANEL (ELECTRONIC CONTROL MODULAR ALONG WITH IN BUILT

BATTERY CHARGER. INCLUDES: AUTOMATIC START STOP 24 VOLT ELECTRIC CONTROL WITH SINGLE CRANKING CYCLE, SAFETY SHUT OFFS AND INDICATORS (ELECTRONIC), OIL PRESSURE, WATER TEMPERATURE, OVER SPEED, OVER CRANK, SELECTOR SWITCH (AUTO, MANUAL, STOP & OFF), SWITCH, VOLTMETER, AMMETER PHASE SELECTOR, DRAIN-BLOCK WITH LINES, OIL & WATER RADIATOR WITH DUCT FLANGE, WITH ACCESSORY EQUIPMENT: BATTERIES & BATTERY RACK, CIRCUIT BREAKER GENERATOR MOUNTED SOUND PROOF CANOPY WITH FLEXIBLE EXHAUST FITTING & MUFFLER, FIXED ON MOBILE TROLLEY WITH TOYING BAR. EQUIPPED WITH DAY TANK ALONG PARTS CATALOG WORKSHOP MANUAL WITH DRAWING.

طقم مولد ، ٢٥٠-٣٠٠ كياو واط ، ٢٤٠-٢٨٠ فولت ، ٣ فيز ، مثبت مع منظم فولتية ولوحه تحكم ، مفتاح تامين ، مع مؤشرات الكترونية) ضغط الزيت ، درجه حرارة المياه ، السرعة الزائده ، مفتاح ، فولتميتير ، اميتر ، رديتور ، مع الملحقات كالبطاريه و كاتم الصوت ، يثبت على ترولي مع كاتلوج قطع الغيار ، كتيب التشغيل مع الرسومات

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0033

MACHINE DRAIN CLEANING ELECTRIC, HEAVY DUTY, 1/2 IN. HP, 600 RPM; 115 VOLT, 60 HZ, 7.2 AMPS, REVERSIBLE MOTOR, SPIN CABLE AT 600 RPM, SPEED CLEAN IN 1 1/2 IN.-4 LINES, THROUGH 175 FT., MODEL#K-75B, SERIAL#VR-11087-I97 INCLUDES: A-1 GLOVE, A-12 PIN KEY, WITH CABLE CLEANING, OPERATION MAINTENANCE MANUAL AND SPARE PARTS CATALOG.

/ ماكينة تنظيف مجارى كهربانيه قوية التحمل ١١٥ فولت - ٦٠ هيرتز ٧,٢ أمبير ، موتور ١/٢ حصان ، كيبيل سرعه ٦٠٠ دوره ، الدقيقه لتنظيف مجارى قطر ١/٢ ١ بوصة ٤ خطوط حتى ١٧٥ قدم موديل كيه - ٧٥ بى يشمل قفاز إيه - ١ ، مفتاح إيه - ١٢ هوز إيه - ٣٤ - ١٠ مع دليل التشغيل والصيانه وكاتلوج قطع الغيار

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

RIDGID/KOLLMANN

K-75B

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	5	0034

MACHINE DRAIN CLEANING ELECTRIC, 1/6 HP, 115 VOLT, 60 HZ, MOTOR FOR CLEANING 3/4 IN. THROUGH 3 IN. DIA. LINES THROUGH 100 FT. LINES AT 400 RPM, HANDLES 5/8 IN. DIA. SECTIONAL CABLE THROUGH 100 FT. LG., QUICKLY ADAPTS TO SPIN 25 FT. LG. OF 5/16 IN. DIA. CABLE OR 35 FT. LG. OF 3/4 IN. DIA. CABLE.

مكينة تنظيف مجارى بموتور 1/6 حصان 115 فولت 60 هيرتز لخطوط مجارى قطر 3/4 إلى 3 بوصة ، طول 100 قدم على سرعة 400 دوره / الدقيقة مقبض قطر 5/8 بوصة ، كيبيل طول 100 قدم ، للتوصيل مع كيبيل طول 25 قدم قطر 5/16 بوصة أو طول 35 قدم قطر 3/4 بوصة .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

1

0035

PUMP SUBMERSIBLE TYPE: AM444-240/20E, L-RAD NR. GEW170 KG, IP68 HMAX 30.0M, HMIN 22.5M, OMAX 68.1 M3/H DREHRICHTUNG BEACHTEN, MOTOR TYPE: NR3063, 220 VOLT, 51.00 AMP, 16.70 KW, 1750 1/MIN. BETR 60 HZ, ISOI. KI.F COS 0.82. INCLUDING ACCESSORIES, 20 METERS CABLE, DISCHARGE CONNECTIONS, GUIDE BARS, HOLDERS, OPERATING MANUAL & SPARE PARTS CATALOGUE.

مضخه غاطسه نوع ايه ام 444 - 240 / 20 اي ، ال - أر ايه دى ، دفع رأسى 30 متر - أدنى دفع 22,5 متر سعه 68,1 متر مكعب / الساعه مع موتور نوع ان أر 3063 ، 220 فولت 51 أمبير 16,70 كيلو واط 1750 دوره / الدقيقة 60 هيرتز ، تشمل كيبيل 20 متر ، وصلات تفريغ ، قضبان قاعده ، حمالات ، دليل التشغيل وكاتلوج قطع الغيار .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

HOMA PUMPENFABRIK GMBH

AM444-240/20E

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	4	0036

PUMP UHF VERTICAL TURBINE COMPLETE ASSY. WITH MOTOR 182 FT. TDH, FLOW: 20 US GPM, S.P. GRAVITY: 0.9, 1.5 HP, 1750 RPM, TYPE: 6L-4-3F, MOTOR SPECS: U.S. ELECTRIC (DIV. OF EMERSON) 1.5 HP, 1720 RPM, 3 PH, 460 VOLT, 60 HZ, 2.3 AMP, TYPE: LUTE, FRAME# 184TP, DESIGN: B, CODE: 15, SF: 10 ID.#61-0734-134-F2930075, NEMA: 81.5 RATING: 60 DEG C. AMB. FOR BULK STORAGE TANK SUMP PUMP.

، طرمبة توربينة مجموعة كاملة مع موتور ١٨٢ قدم ، ٢٠ جالون أمريكي / الدقيقة ، ١٧٥٠ دورة / الدقيقة ، نوع : ٦ إل - ٣ - إف ، مواصفات الموتور : ١,٥ حصان ، ١٧٢٠ دورة / الدقيقة ، ٣ فيز ، ٤٦٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، ٢,٣ أمبير

Mfg. الشركة الصانعه

WORTHINGTON CORP.

رقم القطعه # Mfg. Part

6L4-3F (182 FT.HEAD)

EACH

4

0037

PUMP UHF VERTICAL TURBINE COMPLETE ASSY. WITH MOTOR 66 FT. TDH, FLOW; 20 U. S. GPM, SP. GRAVITY: 0.72, 1.5 HP, 1750 RPM, TYPE: 6L-4-4F, MOTOR SPECS: U.S. ELECTRIC (DIV. OF EMERSON), 1.5 HP, 1720 RPM, 3 PH, 460 VOLT, 60 HZ, 2.3 AMP, TYPE: LUTE FRAME# 184TP, DESIGN: B, CODE: 15 S.F:10, ID#61-0734-134-F2930075, NEMA; 81.5, RATING 60 DEG C AMB FOR BULK STORAGE TANK SUMP PUMP.

، طرمبة توربينة مجموعة كاملة مع موتور ٦٦ قدم ، ٢٠ جالون أمريكي / الدقيقة ، ١٧٥٠ دورة / الدقيقة ، نوع : ٦ إل - ٤ - إف ، مواصفات الموتور : ١,٥ حصان ، ١٧٢٠ دورة / الدقيقة ، ٣ فيز ، ٤٦٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، ٢,٣ أمبير

Mfg. الشركة الصانعه

WORTHINGTON CORP.

رقم القطعه # Mfg. Part

6L-4-4F

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	8	0038

PUMP UHF VERTICAL TURBINE COMPLETE ASSY. WITH MOTOR 52 FT. TDH, FLOW; 20 U. S. GPM, S.P. GRAVITY: 0.9, 1.5 HP, 1750 RPM, TYPE: 6L-4-3F, MOTOR SPECS: U.S. ELECTRIC (DIV. OF EMERSON), 1.5 HP, 1720 RPM, 3 PH, 460 VOLT, 60 HZ, 2.3 AMP, TYPE: LUTE FRAME# 184TP, DESIGN: B, CODE: 15 SF:10, ID#61-0734-1347-134F2950075, NEMA; 81.5, RATING 60 DEG C AMB FOR BULK STORAGE TANK SUMP PUMP.

، طرمبة توربينة مجموعة كاملة مع موتور ٥٢ قدم ، ٢٠ جالون أمريكي / الدقيقة ، ١٧٥٠ دورة / الدقيقة ، نوع : ٦ إل - ٤ - ٣ إف ، مواصفات الموتور : ١,٥ حصان ، ١٧٢٠ دورة / الدقيقة ، ٣ فيز ، ٤٦٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، ٢,٣ أمبير

Mfg. الشركة الصانعه

WORTHINGTON CORP.

رقم القطعه# Mfg. Part

6L4-3F (52 FT HEAD)

EACH

2

0039

PUMP ASSY. END SUCTION CENTRIFUGAL SUCTION 1 1/2 IN., DISCHARGE 1 IN., WITH MOTOR SPECS: 2 HP, 3450 RPM, 208-230/460 V, AMP: 5.7-5.4/2.7 FRAME#145JM, SERIAL#F194 (BALDOR), CAT NO. JMM3555T, SPEC NO 35M19-672. THREE PHASE, FOR BOOSTER SYSTEM.

مجموعه مضخة سحب طردى مركزى ١ ١/٢ بوصة ، تفريغ ١ بوصة بموتور ٢ حصان ٣٤٥٠ دوره/الدقيقة ٢٠٨ - ٢٣٠ / ٤٦٠ . فولت ٥,٧ - ٥,٤ / ٢,٧ أمبير ٣ فيز لنظام التعزيز

(NOTE: MFG: PRICE PUMP CO. (USA), FOR REFERENCE ONLY)

Mfg. الشركة الصانعه

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unit
EACHالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line
0040

PUMP BACKWASH/FILTER FEED ASSY. CAPACITY: 58.3 CUBIC MT./H, 36 MT./TDH, SUCTION: FLOODED, TYPE: HORIZONTAL, END SUCTION CENTRIFUGAL, CASING: CAST IRON, IMPELLER BRONZE, SEALING ARRANGEMENT: MECHANICAL SEAL, MODEL #M-50-160, MOTOR SPEC: 15 HP, 3600 RPM, 380 V, 3-PH, 60 HZ, ARRANGEMENT: CLOSE COUPLED, ENCLOSURE: TEFC, INSUL. CL: F, PROTECTION: IP55, MODE CONTROL: LEVEL SWITCHES, INCLUDING ACCESSORIES: OPERATION MANUAL & SPARE PARTS CATALOG.

مضخة طرد مركزي / مجموعه فلتر تغذية سعة ٥٨,٣ متر مكعب / الساعه دفع رأسى ٣٦ متر نوع أفقى ، غلاف حديد صلب ، دفاعه من البرونز ، مانع تسرب ميكانيكى موديل # ام - ٥٠ - ١٦٠ ، بموتور ١٥ حصان ، ٣٦٠٠ دوره / الدقيقة ، ٣٨٠ فولت ٣ فيز ٦٠ . هيرتز مع جميع الملحقات ، دليل التشغيل و كاتلوج قطع الغيار .

Mfg. الشركة الصانعه
INGERSOLL-RAND

رقم القطعه #
M-50-160

EACH

5

0041

PUMP SUMP/EFFLUENT, 0.2/0.33 HP, 2850/3450 RPM, 220 VOLT, 1 PH, 50/60 HZ, 4.1/5.8 FLA, DISCHARGE: 1 1/2 IN. NPT, FEMALE, VERTICAL, LIQUID TEMPERATURE: 104 DEG F. (40 DEG C) CONTINUOUS, CAST IRON IMPELLER & MOTOR HOUSING, THERMOPLASTIC BODY & STRAINER, IMPELLER DESIGN: 10 VANE, VORTEX, WITH PUMP OUT VANES ON BACK SIDE. BALANCED, ISO G6.3, STAINLESS STEEL SHAFT & 300 SERIES STAINLESS STEEL HARDWARE, SEAL DESIGN: SINGLE MECHANICAL, TYPE 21. SEAL MATERIAL: SILICON-CARBIDE/SILICON-CARBIDE BUNA-N, CORD ENTRY: 10 FT. LG. (3M) CORD WITH PLUG & PRESSURE GROMMET FOR SEALING & STRAIN RELIEF, UPPER/LOWER BEARING DESIGN: SINGLE ROW, BALL, OIL LUBRICATED & RADIAL LOAD/RADIAL & THRUST LOAD, MOTOR DESIGN: OIL FILLED INSULATION: CLASS B, PERMANENT SPLIT CAPACITOR (PSC), WINDING RESISTANCE: MAIN 4.3 OHMS, START 12.7 OHMS, LEVEL CONTROL: WIDE ANGLE, MECHANICAL, 10 FT. LG. (3M) CORD, SUMP DIA. 18 IN. MINIMUM, WITH INSTALLATION MANUAL, MODEL#SP33A .

مضخة فياضه ، ٠,٢/٠,٣٣ حصان ، ٢٨٥٠ / ٣٤٥٠ دورة / الدقيقة ، ٢٢٠ فولت ، ١ فيز ، ٥٠/٦٠ هيرتز ، درجة الحرارة السائلة درجة فهرنهايت (٤٠ درجة مئوية) ، عمود من الاستيل ، سلك مع مقبس بطول ١٠ قدم ، مع دليل التركيب . ، موديل إس بي 104 .
إيه 33

Mfg. الشركة الصانعه
BARNES PUMPS INC.

رقم القطعه #
SP33A (220 VOLT)

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		KIT	12	0042

DRILL HAMMER ELECTRIC "HEAVY-DUTY", 1/2 IN. (13 MM.) CHUCK CAPACITY, 120 AC - DC, 50/60 HZ, 6.2 AMP, NO-LOAD RPM SPEED: 950, BLOWS PER MIN. 19,000, KIT CONTAINS OF: HAMMER- DRILL PLUS DEPTH ROD, SIDE HANDLE, CHUCK KEY AND 8 FT. LG. 2 FRONG POWER SUPPLY CORD AND STEEL CARRYING CASE.

دريل كهربائي دقاق 1/2 بوصة (13 ملم) فولت ، ١٢٠ فولت ، ٦٠ / ٥٠ هيرتز ، ٦,٢ أمبير ، مع مفتاح ظرف ، مقبض جانبي وذراع وسلك كهرباء ٨ قدم و شنطة حديد

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

10

0043

TRIMMER HEDGE, 16 IN. LG. BLADE, POWERED BY TWO STROKE, AIR COOLED, SINGLE CYLINDER GASOLINE ENGINE, FUEL TANK CAPACITY: 0.4 LI.

. مقص شجر بشفره طول ١٦ بوصة يعمل بمحرك بنزين تبريد هواء سلندر واحد و خزان وقود سعة ٠,٤ لتر

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

2

0044

MANLIFT "GROVE" WORKING HT: 31 FT. (9.4 MTRS) MAX PLATFORM HT.: 25 FT. (7.65 MTRS), MIN. STOWED HT: 4 FT. 1 IN. (1.5 MTRS), PLATFORM SIZE: 68 IN. X 161 IN. (1.8 X 4.1 MTRS) POWERED BY 30 HP GASOLINE ENGINE, WITH HYDRAULIC OUTRIGGER & FULLY HYDRAULIC SYSTEM, SCISSOR TYPE, MODEL#SM31RT.

رافعه (جروف) ارتفاع ٣١ قدم (٩,٤ متر) ارتفاع المنصه ٢٥ قدم (٧,٦٥ متر) ارتفاع الرصه ٤ قدم و ١ بوصة (١,٥ متر) مقاس المنصه ٦٨ x ١٦١ بوصة (١,٨ x ٤,١ متر) تعمل بمحرك بنزين ٣٠ حصان بذراع هيدروليكي ونظام هيدروليكي متكامل نوع مقص . موديل إس إم ٣١ أر تي

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

MANLIFT INC.

SM31RT

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unit
EACHالكمية المطلوبة
Reqt. Q1
1رقم التسلسل
Line
0045

TRAILER CABLE REEL DOLLY, REEL CAPACITY: 108 IN. DIA. X 60 IN. WD., DOUBLE ACTING HYDRAULIC LIFT CYLINDERS (MANDREL RACKS), CADMIUM PLATED QUICK RELEASE, MECHANICAL JACKS, 20000 LBS, STAB SPINDLE AXLE, 16 1/2 IN. X 5 IN. 12VOLT ELECTRIC BRAKES WITH BREAKWAY SWITCH, 14/80R20 18PLY TIRES ON 9.00 X 20 WHEEL, 2 1/2 IN. REEL MANDREL WITH TAPERED CENTERING CONES, LOCKING COLLARS AND NYLATRON BEARINGS ON BOTH ENDS PINTLE EYE AND DUAL SAFETY CHAIN, HYDRAULICALLY RAISED AND LOWERED DRAWBAR, DOUBLE SHOCK MOUNTED LEXAN LENS LIGHTS (FMV SS108): 3 IN. X 12 IN. BEARING MOUNTED IDLER WHEEL, ENGINE DETAILS: 4 CYCLE SINGLE CYLINDER, OVERHEAD VALVE, AIR-COOLED GASOLINE, PRESSURE LUBRICATED, WITH OIL FILTER, VERTICAL SHAFT, ALUMINUM HEAD AND BLOCK WITH CAST IRON CYLINDER LINER, MODEL: CV11 BORE: 3.43 IN. (87 MM.), STROKE: 2.64 IN. (67 MM.) DISPLACEMENT: 24.3 CU. IN. (398 CC): POWER @ 3600 RPM 11 HP (8.2 KW), MAX TORQUE: 20.2 FT. LB @ 2000 RPM, COMPRESSION RATIO 8:5:1 OIL CAPACITY WITH FILTER 4 PINTS, 1.9 LT SER#1H948121481011023.

مقطوره سحب كابلات (دولى) سعه البكره : قطر ١٠٨ بوصة x عرض ٦٠ بوصة ، سلندر هيدروليكي ثنائي ، عفريته ميكانيكيه
رطل عكس محوري ١/٢ ١٦ بوصة x ٥ ، كوابح كهربانيه ١٢ فولت مع مفتاح كفاتر مقاس ١٤ / ٨٠ أو ٢٠ ، ١٨ 20000
طبقه عجل مقاس ٩ x ٢٠ بكره مقاس ١/٢ ٢ بوصة ، طوق إغلاق ورمال على الطرفين قضيب رفع وتنزيل هيدروليكي ، عدسات
ضد الكسر (إف إم في إس إس إس ١٠٨) ٣ x ١٢ بوصة ، مكينه : ٤ دورات سلندر فردي ، تبريد هواء بنزين ، تشحيم بالضغط ، فلتر
(زيت ، عمود رأس ، رأس ألمونيوم وقاعده ، ببطانه سلندر من الحديد الصلب موديل سى فى ١١ ، ثقب ٣,٤٣ بوصة (٨٧ ملم
/ شوط ٢,٦٤ بوصة إزاحه ٢٤,٣ بوصة (٣٩٨ سى سى) ٣٦٠٠ دوره / الدقيقه ١١ حصان ٨,٢ كيلو واط ، عزم ٢٠,٢ قدم الرطل
دوره / الدقيقه معدل الضغط ٨ : ٥ : ١ سعه ٤ باينت ١,٩ لتر 2000

الشركه الصانعه Mfg.

HD HOGG & DAVIS INC.

رقم القطعه # Mfg. Part

T 150

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	8	0046

BINDER LOAD, LEVER ACTION, LOCKING MODEL, 26400 LBS. ULTIMATE BREAKING STRENGTH, 6600 LBS. WORKING LOAD LIMIT, CHAIN SIZE 3/8 IN., GRADE 70, FORGED ALLOY STEEL CONSTRUCTION WITH EXTRA HEAVY FORGED STEEL HANDLE, EQUIPPED WITH HEAT TREATED ALLOY STEEL HOOK, HIGH STRENGTH COATED BINDING CHAIN.

x رباط نوع يعمل بذراع غير مغلق ، قوة الشد ٢٦٤٠٠ رطل ، حمل التشغيل ٦٦٠٠ رطل ، سلسله مقاس ٣/٨ بوصة ، صنف ٧٠ بوصه ، من الفولاذ المعالج حراريا ومقبض من الفولاذ المقوى وخطاف من الفولاذ المعالج حراريا وسلسلة مطلية شديدة المتانة 4

(NOTE: MCMMASTER # 3412T74 FOR REFERENCE ONLY)

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part #رقم القطعه

EACH

8

0047

BINDER LOAD, LEVER ACTION, LOCKING MODEL, 33000 LBS. ULTIMATE BREAKING STRENGTH, 9200 LBS. WORKING LOAD LIMIT, CHAIN SIZE 1/2 IN., GRADE 43, DROP FORGED HEAT TREATED STEEL CONSTRUCTION WITH EXTRA HEAVY FORGED STEEL HANDLE, EQUIPPED WITH HEAT TREATED ALLOY STEEL HOOK, HIGH CARBON COATED CHAIN.

x رباط نوع يعمل بذراع غير مغلق ، قوة الشد ٣٣٠٠٠ رطل ، حمل التشغيل ٩٢٠٠ رطل ، سلسله مقاس ١/٢ بوصة ، صنف ٤٣ بوصه ، من الفولاذ المعالج حراريا ومقبض من الفولاذ المقوى وخطاف من الفولاذ المعالج حراريا وسلسلة مطلية بالكربون 4 1/2

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part #رقم القطعه

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		ASSEMBLY	2	0048

PUMP CENTRIFUGAL, IN-LINE VERTICAL WITH MOTOR, Q: 18 CUBIC METER/HR, HEAD: 70 MT, TEMP: 16/120 BAR/DEG. C MAX, 3500 RPM, TYPE: CR16-40-AFABUE9511/149AE, CODE: B33500064, MOTOR SPECS, 7.5 KW, 3 PH, 50 HZ-220-277 VOLT DELTA/380-415 STAR VOLT, 26.0/15.0 A, 60 HZ-220-277 VOLT DELTA/380-480 STAR VOLT, 26.0-22.6/15.0-13.0 A (SN.3-MOTG1325B2-38F265/85801222)

، مضخة طرد مركزي بموتور سعة ١٨ متر مكعب / الساعة ، دفع رأسى ٧٠ متر ، درجة حرارة ١٦ / ١٢٠ بار / درجة مئوية ، دوره / الدقيقة ، نوع # سى أر ١٦ - ٤٠ - أيه أف أيه بي يو إي ٩٥١١ / ١٤٩ أيه إي بموتور ٧,٥ كيلو واط ، ٣ فيز 3500 . هيرتز ، ٢٢٠ - ٢٧٧ فولت دلتا / ٣٨٠ - ٤١٥ فولت ستار 50

Mfg. الشركة الصانعه

GRUNDFOS
GRUNDFOS

رقم القطعه # Mfg. Part

CR1504AFAEHQQE
CR16-40-AFABUE9511/149AE

EACH

2

0049

PUMP & MOTOR ASSY., WITH MOTOR: 230/460 VOLT, 3 PH, 60 HZ, TYPE: UT TE SF 1.25 SERIAL#A933/S06S118R012F, MODEL#C130-K3M3.

مجموعه طرمبه بموتور ٢٣٠ / ٤٦٠ فولت ، ٣ فيز ، ٦٠ هرتز ، نوع : يوتى تى إي اس اف ١,٢٥ موديل سى ١٣٠ كيه ٣ أم ٣

Mfg. الشركة الصانعه

U.S. MOTORS

رقم القطعه # Mfg. Part

CL30-K3M3

EACH

1

0050

PUMP ASPHALT MS-200 FOR BOEING ASPHALT PLANT MODEL#MS200-561, SERIAL#279-109.

طرمبه أسفلت إم إس - ٢٠٠ لمحطه بوينج أسفلت .

Mfg. الشركة الصانعه

BOEING CONST. EQUIP. CO.

رقم القطعه # Mfg. Part

265-0010-24

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	2	0051

PUMP RECIRCULATION SLUDGE ASSY., 7.5 KW, 60 HZ, WITH MOTOR ASSY.,
MODEL#10018773 EPJ3-140 TWGMC.

. مجموعة مضخة صرف صحي ٧,٥ كيلو واط ٦٠ هيرتز مع مجموعة موتور موديل ١٠٠١٨٧٧٣ ابى بى جيه ٣-١٤٠

(NOTE: MFG: MILWAUKEE ELECT TOOL CORP, PT.#0222-1 FOR REFERENCE ONLY)

Mfg. الشركة الصانعه

VARESCO

Mfg. Part #رقم القطعه

10018773 EPJ3-140TWGMC

EACH

5

0052

PUMP HAND DISPENSING WITH HAND TUBE CONNECTOR 22 IN. LG. X 1 1/2 IN. DIA. &
HOSE 2.6162 MT. LG. WITH NOZZLE 4 IN. LG. X 0.9375 IN. DIA. FOR FUEL OIL, LUBE
OILS & NONCORROSIVE LIQUIDS.

. مضخة يدوية ٢٢ x ١/٢ بوصة وهوز طول ٢,٦ متر لزيوت الوقود والتشحيم والسوائل

Mfg. الشركة الصانعه

TOKHEIM CORP.

Mfg. Part #رقم القطعه

217-DMA010R

EACH

1

0053

CABINET FILE ELECTRICALLY OPERATED FOR VERTICAL FOOLSCAP HANGING
FOLDERS, WITH 14 ROWS/2 DRAWERS EACH WITH 3 SECTIONS, FOLDER HEIGHT 260
MM., CAPACITY: 3864 FILE FOLDERS, DIMENSION: 2560 MM. HT. X 2860 MM. WD. X 1255
MM. DP. PLUS 280 MM FOR THE WORKTABLE, FITTED AT 750 MM. HT.

خزانه كهربائية متحركة لحفظ الملفات العلاقى رأسيا ١٤ صف / ٢ درج / ٣ أجزاء ارتفاع الملف ٢٦٠ ملم سعة ٣٨٦٤ ملف علاقى
. مقاس : ارتفاع ٢٥٦٠ ملم x عرض ٢٨٦٠ ملم x عمق ١٢٥٥ ملم بمنضدة بارزه ٢٨٠ ملم مركبه على ارتفاع ٧٥٠ ملم

(NOTE: MFG: HANEL - GERMANY, HANEL ROTOMAT # 600 FOR REFERENCE ONLY)

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part #رقم القطعه

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	1	0054

PUMP METERING ELECTRONIC, NOMINAL OUTPUT: 24 GPD/3.78 LPH, MAXIMUM PRESSURE: 100 PSI/7 BAR, 115 VAC, 50/60 HZ, 1 PH, 0.6 AMPS., SERIES: E-PLUS, KOPKIT#K4KVCA, MODEL#LPB4SA-KVCA-XXX, INCLUDING ACCESSORIES & INSTALLATION/OPERATION MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL.

مجموعه مضخة حقن مواد كيمياويه بموتور ٢٤ جالون/ اليوم ٣,٧٨ لتر/الساعة ضغط ١٠٠ رطل / بوصة مربعة (٧ بار) ١١٥ فولت ٦٠/٥٠ هيرتز ١ فيز ، ٠,٦ أمبير ، موديل # ال بي بي ٤ أس ١ - كيه في سي ايه - أم ١٦ مع الملحقات و دليل التركيب و التشغيل .

الشركة الصانعه Mfg.

METITO

PULSAFEEDER A UNIT OF IDEX C

رقم القطعه# Mfg. Part

LPB4S1-KVCA-M16

LPB4SA-KVCA-XXX

EACH

2

0055

PUMP DOSING CHEMICAL FEEDER 100 GPD, 1 PH, 220 VOLT, 60 HZ, MODEL#200 SERIES.

. مضخه حقن كيمياويات ١٠٠ جالون / اليوم ، ١ فيز ، ٢٢٠ فولت ، ٦٠ هيرتز / موديل # ٢٠٠ التسلسل

الشركة الصانعه Mfg.

CHEM-TECH (USA)

رقم القطعه# Mfg. Part

200

EACH

1

0056

MACHINE CENTRIFUGE, GENERAL PURPOSE, COMPLETE ASSY., 120 VOLT 60 HZ 2.5 AMPS WITH SPEED CONTROL TACHOMETER, INDICATOR SPEED LIMIT & TIMER MODEL#HN-S11-IM201, SERIAL #235525667 & 23552682.

مكينة فرز متعددة الاغراض مجموعه كاملة ١٢٠ فولت ٦٠ هيرتز ٢,٥ امبير مع عداد سرعة ومحدد سرعة وموقت موديل اتش ان اس ١١ - اي ام ٢٠١ -

الشركة الصانعه Mfg.

INTERNATIONAL EQUIPMENT COI

رقم القطعه# Mfg. Part

HN-SII-IM201

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	1	0057

ANALYZER CHARGING SYSTEM WITH PAIR OF 24 IN. LG. COLOUR CODED LEADS. FOUR LEDS CHECK VOLTAGE REGULATORS, ALTERNATORS AND "NORMAL" CIRCUITS AND DIODE TRIO ON GM ALTERNATORS.

. محلل نظام الشحن بسلك مزدوج طول ٢٤ بوصة لفحص فولطيه المنظمات والديناموهات والدوائر العاديه

(NOTE: MFG.: SNAP-ON, PT. #MT130 FOR REFERENCE ONLY)

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part رقم القطعه#

EACH

1

0058

MACHINE CRIMPING FITTING ON HOSES INCLUDING SIX SPIRAL WIRE HOSE IN SIZES FROM -3 TO -32. EIGHT CRIMP DIES AND MICROMETER SETTING INSURES QUALITY HOSE ASSEMBLIES, INCLUDING OPERATION MANUAL & SPARE PARTS CATALOGUE.

. مكينه تغضين وصلات الهوزات تشمل ٦ اسلاك حلزونيه من مقاس - ٣ الى - ٣٢ و ٨ لقم تغضين ومايكروميتر مع دليل التشغيل وكاتلوج قطع الغيار

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part رقم القطعه#

EACH

4

0059

STETHOSCOPE MECHANICS, LOCATES THE SOURCE OF ENGINE NOISE QUICKLY, LISTEN FOR TROUBLE BY TRACING THE SOUND OF FLOWING WATER, OIL, GAS OR STEAM, IDENTIFY PISTON SLAP, WORN GEARS, FAULTY VALVES, WATER PUMP FAILURE, DAMAGED GASKETS AND DEFECTIVE BEARINGS AND HAS SHOCK RESISTANT HANDLE.

. سماعة تحديد صوت المكيئة تعمل على تتبع مصدر الصوت من خلال تتبع مسار الماء والزيت والغاز والبخار ، تحديد طقطقه البستم تلف التروس ، البلوف ، عطل طرمبة الماء تلف الوجيه والرمانات بمقبض مقاوم للصدمات ،

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part رقم القطعه#

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	1	0060

TOOL CRIMPING HYDRAULIC HAND OPERATED LIGHTWEIGHT 12 TONS FORCE, 23 IN. OVERALL LENGTH, 3 1/8 IN. WD. HEAD FITS IN 4 IN. GUTTER. CONNECTOR RANGE: 6-750 MCM COPPER/ALUMINUM TERMINAL & SPLICE, 14-600 MCM COPPER/ALUMINUM TAP CONNECTOR NEOPRENE INSULATED BODY WITH CARRYING CASE COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES & INSTRUCTION MANUAL.

طقم عدة ثنى وتغضين (هيدروليك) تشغيل يدوى - خفيف الوزن - قوة ١٢ طن - الطول الكلى ٢٣ بوصة عرض ١/٨ ٣ بوصة مدى
إم سي / نحاس / المونيوم مع الملحقات وصندوق الحمل 14 / 600 ، 6 - 750

(NOTE: MFG: BURNDY CORP., PT.# Y39 FOR REFERENCE ONLY)

Mfg. الشركة الصانعه

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

1

0061

BENDER, SHEAR & NOTCHER (COMBINATION TOOL) FABRICATES ANGLE IRON UP TO 2 IN. X 2 IN. X 1/4 IN.; ANGLE IRON BENDER WILL BEND ALL SIZES OF ANGLE IRON UP TO RATED SIZES & BENDS FLAT BAR, TOOL IS 15 IN. LG. X 10 IN. WIDE X 5 IN. HIGH; ANGLE IRON SHEAR MOVABLE CONTOUR SHEAR BLADE 13 1/2 IN. LG. X 7 IN. WIDE X 10 IN. HIGH; ANGLE IRON NOTCHER: BLADE WILL CUT 90 DEG. NOTCH IN ANGLE IRON, DIE IS FURNISHED, TOOL IS 13 IN. LG. X 9 1/2 IN. WIDE X 12 IN. HIGH; INCLUDES 72 IN. OPERATING HANDLE FITS ALL TOOLS FOR MOBILE INSTALLATION CREWS, MOUNTED ON STURDY STAND.

، عدة ثنى ، قص و تحزيز (مجموعه) لتصنيع الاسياخ حتى مقاس ٢ x ٢ x ١/٤ بوصة وثنى جميع الاسياخ و القضبان الحديدية
مقاس طول ١٥ بوصة x عرض ١٠ بوصة x ارتفاع ٥ بوصة بشفرة قص طول ١٣ ١/٢ بوصة x عرض ٧ بوصة x ارتفاع ١٠
بوصه ، شفرة تحزيز مقاس ١٣ x ٩ ١/٢ x ١٢ بوصة بمقبض تشغيل طول ٧٢ بوصة مركبه على حامل

(NOTE: MC.MASTER # 2509A11 FOR REFERENCE ONLY) CAT.COPY ATTACHED.

Mfg. الشركة الصانعه

رقم القطعه # Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	1	0062

MACHINE WELDING WITH FAN VENTILATOR, AC/DC 110/220 VOLT, 45.5 AMP, 60 HZ, SINGLE PHASE, WELDING CURRENT: HIGH RANGE 40 TO 225 AMPS, LOW RANGE 30 TO 150 AMPS, MAX. OPEN CIRCUIT 80 VOLT, RATED WELDING CURRENT 225 AMPS AT 25 VOLT, 20% DUTY CYCLE, COMPLETE WITH 3 CONDUCTOR PRIMARY CABLE, 3 PRONG PLUG, WALL RECEPTACLE AND WELDING CABLE PLUG. INCLUDING ACCESSORIES, OPERATION/MAINTENANCE MANUAL & SPARE PARTS CATALOG.

ماكينة لحام (تيار متردد / تيار مباشر) ٢٢٠ فولت / ١١٠ فولت ، ٤٥,٥ أمبير ، ٦٠ هيرتز ، فيز فردى مدى لحام ٤٠ - ٢٢٥ أمبير أدنى مدى ٣٠ - ١٥٠ أمبير ، دائره مفتوحه ٨٠ فولت ، مجال ٢٢٥ أمبير عند ٢٥ فولت ، كامله مع ٣ وصلات كابلات وافياش والملحقات وكتيب التشغيل والصيانه وكاتلوج قطع الغيار .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

2

0063

DRILL ROTARY HAMMER ELECTRIC, 120 V, 60 HZ, 830 WATT, 7.2 AMP, 310/640 RPM SPEED UNDER LOAD, 0-3720 BPM, DRILLING CAPACITY: 1/2 IN. DIA. IN. STEEL, 1 1/4 IN. DIA. IN CONCRETE. EQUIPPED WITH SIDE HANDLE WITH CLAMP, DEEP ROD, CLEANING CLOTH, 50 ML. SPRAY LUBRICANT AND INSTRUCTION MANUAL. PACKED IN PLASTIC CASE.

دريل كهربانى ١٢٠ فولت ٦٠ هيرتز ٨٣٠ واط ٧,٢ أمبير ، ٣١٠ / ٦٤٠ دوره / الدقيقه ، سعه الحفر ١/٢ بوصة للحديد ، ١/٤ بوصة للخرسانه ، بمقبض جانبى وقفيز ، قماش تنظيف ، بخاخ تشحيم ٥٠ مل ولمبه وكتيب التشغيل معبأ داخل كيس بلاستيك .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unit
EACHالكمية المطلوبة
Reqt. Q1

1

رقم التسلسل
Line
0064

UNIT CABLE PULLING/ DUCT CLEARING, 1000 FT. LG., PULLING STRENGTH 3300 LBS., EASILY NEGOTIATES BENDS FROM 24 IN. TO 30 IN. RADIUS, CONDUIT 3 IN. OR LARGER UP TO 1000 FT. LG. INCLUDING 7/16 IN. DIA. ROD FROM 400 FT. TO 1000 FT. LG., VERTICAL/HORIZONTAL STAND, SPOOL WITH WHEELED FRAME & SPOOL BRAKES, THREADED END FITTINGS WITH ALL ACCESSORIES, EFFECTIVE IN PULLING HEAVY ELECTRICAL & TELECOMMUNICATIONS CABLES, MODEL: MAXI RODDER# 491000M,

وحدة سحب كابلات طول ١٠٠٠ قدم قوة السحب ٣٣٠٠ رطل تعديل الثنيات من ٢٤ إلى ٣٠ بوصة ماسورة توصيل أسلاك ٣ بوصة أو أكبر حتى طول ١٠٠٠ قدم تشمل قضيب قطر ٧/١٦ بوصة من ٤٠٠ إلى ١٠٠٠ قدم ، حامل رأسى وأفقى ، بكره مع فريم بكفريات # مكابح ، وصلات طرفيه مسننه مع جميع الملحقات تستخدم لسحب كابلات الكهرباء والاتصالات الثقيله موديل ماكس رودر إم 491000 .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

1

0065

DRILL HAMMER HEAVY DUTY, MOTOR RATING 6 AMPS, 115 V. AC/DC, 60 HZ, WITH SELECTOR LEVER PERMITS CONVERSION FROM 1/2 IN., 1200 RPM REGULAR DRILL TO A 21000 BPM. HAMMERING DRILL, CAPACITY: 1/2 IN. IN STEEL, 3/8 IN. IN CONCRETE EQUIPPED WITH ADJUSTABLE DEPTH GAUGE, 3 POSITION AUXILIARY HANDLE, GEARED CHUCK, CHUCK KEY, HEX. WRENCH, CARBIDE TIPPED DRILL BIT AND STEEL CARRYING CASE.

دريل قوي التحمل بموتور ٦ أمبير ١١٥ فولت ٦٠ هيرتز ١٢٠٠ دوره/الدقيقه سعة الحفر ١/٢ بوصة في الحديد ، ٣/٨ بوصة في الخرسانه مع قياس عمق ومقبض ، ظرف ، مفتاح ظرف ، مفتاح سداسي، سنن دريل وشنطة حديد

(NOTE: MCMaster-CARR PT.# 6039A15 FOR REFERENCE ONLY)

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

5

0066

PUMP OIL HIGH VOLUME, 4:1 RATIO, 275 GAL. TANK. MODEL#662007-D INCLUDING AIR HOSE #622201-05 & 8 FT. MATERIAL HOSE #623501-08 FOR DRUMS AND TANK MOUNTS.

مضخة زيت حجم ٤:١ بخزان سعة ٢٧٥ جالون موديل ٦٦٢٠٠٧ - دى مع هوز هواء - رقم ٦٢٢٢٠١ - ٠٥ وهوز طول ٨ قدم رقم تستخدم للدرامات والخزانات 08 623501-

الشركة الصانعه Mfg.

ARO CORP
ARO CORP

رقم القطعه# Mfg. Part

662007-D
662007-E

KIT

2

0067

OUTFIT WELDING & CUTTING OXY.- ACETYLENE, CONSIST OF OXYGEN REGULATOR WITH 3000 PSIG MAX. INLET(CGA-540), ACETYLENE REGULATOR WITH 350 PSIG MAX INLET(CGA-300), TORCH HANDLE(WH 36 FC), CUTTING ATTACHMENT(CA 35) WITH TIP 0-1-101, # 2 WELDING NOZZLE, 1/4 IN. DUALINE HOSE, SPARK LIGHTER AND GOGGLE.

سن لحام وقطع أوكسي أستيليني يشتمل على منظم أكسجين ، منظم أستيليني ، مقبض لحام وأدوات القطع مع سن رقم # ١-١٠١ . فوهة لحام ، هوز مزدوج ١/٤ بوصة ، ولاعة ونظارة لحام،

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	2	0068

MACHINE UNDERWATER CLEANING, POWER SUPPLY: 110-250 VOLT, 1-PHASE, 50/60 HZ, PUMP CAPACITY: 100 CUBIC MTR, SUCTION NOZZLE: VERTICALLY ADJUSTABLE WITH ROTATING SCREW, RADIO CONTROL BOX: FORWARD, RIGHT, LEFT, SCREW: ON/OFF, SUCTION NOZZLE: UP/DOWN, PUMP: ON/OFF, DISCHARGE HOSE 3 IN., SUCTION WIDTH: 120 CM, DIMENSION: 120 X 115 X 90 CM, FOR CLEANING DEBRIS & UNDER WATER GRASS & PLANTS AT SEA BEACHES.

ماكينة تنظيف تحت الماء 110 - 250 فولت ، 1 فيز ، 60/50 هيرتز سعة المضخة 100 متر مكعب ، بفوهة سحب رأسية ، و جهاز تحكم راديو للأمام و اليمين و اليسار و ضبط فوهة السحب للأعلى و الأسفل ، هوز تفريغ 3 بوصة ، عرض مساحة السحب . سم ، مقاس 120 x 115 x 90 سم تستخدم لتنظيف الرواسب و الأعشاب و النباتات على شواطئ البحار 120

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

2

0069

MACHINE POWER FOGGER, FLAMELESS CABIN REMOTE CONTROL, ULV OUTPUT: 455 L/H, TF OUTPUT: 425-566 CM/M, BLOWER AIR OUTPUT: 442 CF/M, MODEL #100E, POWERED BY BRIGGS & STRATTON GASOLINE ENGINE BATTERY STARTED, 11 HP, SINGLE CYLINDER, 4 CYCLE AIR COOLED, MODEL #252417. INCLUDING TOOL BOX CONSIST OF: (A) SCREW DRIVER SET (07/EA), (B) COMBINATION WRENCH (09 EA), (C) ADJUSTABLE WRENCH, (D) FOLD-UP HEX KEY SET, (E) RATCHET WITH TWO SOCKET (F) TRUCRAFT.

مكيته دخان بدون لهب تحكم عن بعد 455 لتر / الساعه 425 - 566 سم مكعب / مروحه هواء سعه 442 قدم مكعب / الدقيقه . موديل 100 إى تعمل بمحرك بريجس & استراتون 11 حصان سلندر واحد 4 دورات تبريد هواء موديل 252417

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

TIFA LTD

100 E

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	1	0070

PUMP VACUUM PORTABLE, 2 STAGE DIRECT DRIVE,CAPACITY: 93 L/M,VOLT RANGE:110 - 115V / 220 - 250V AMP:5.8,5.3 / 2.9,2.7, 4 CFM FREE AIR DISPLACEMENT, WITH MOTOR 1/3 HP, 1725 RPM, CAPACITOR START & THERMAL OVERLOAD PROTECTED, OPERATES ON 115 VAC, 1 PH, 60 HZ, 1/4 IN. INTAKE PORT WITH 3/8 IN. MALE FLARE, FEATURES AN OIL LEVEL SIGHT WINDOW, 10 FT. YELLOW LINE CORD, ON-OFF SWITCH, RUBBER FOOT AND SCREW ASSY. EQUIPPED WITH CUSHION GRIP HANDLE WITH LIFT LOOP DESIGNED FOR USE IN REFRIGERATION & AIR CONDITIONING SYSTEM, 01-BOTTLE OF VACCUM PUMP OIL 1 QUART CAPACITY INCLUDED.

مضخة هواء متنقله مرحلتين ، إزاحه ٤ قدم مكعب / الدقيقة مع موتور ١/٣ حصان ١٧٢٥ دوره / الدقيقة ، تعمل على ١١٥ فولت فيز ، ٦٠ هيرتز فوهة سحب ١/٤ بوصة ، وصله ٣/٨ بوصة سلك لون أصفر طول ١٠ قدم ، مفتاح ، قواعد مطاط ومقبض 1 ، تستخدم للثلاجات و المكيفات مع ، قاروره زيت ١ كوارت .

Mfg. الشركة الصانعه

ROBINAIR

ROBINAIR

رقم القطعه # Mfg. Part

154001

15400

EACH

1

0071

PUMP CENTRIFUGAL COMPLETE ASSY. WITH MOTOR, VERTICAL TYPE, MULTISTAGE, WORKING PRESSURE: 9.5 BAR, 1 SEC: 7.5, 11 KW, 15 HP, NO. 90/06, 3400 RPM, TYPE; DPL 32-50, MOTOR SPECIFICATION: DP MOTORS, #IP54, 11 KW, 15 HP, 220/380 VOLT, AMP., 36/21, INSULATED: CLASS F, MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE: 50 DEG C.

/ مضخه طرد مركزي مجموعه كامله مع موتور نوع رأسى متعدد المراحل ، ضغط ٩,٥ بار ١١ كيلو اط ١٥ حصان ٣٤٠٠ دوره / الدقيقة بموتور ١١ كيلواط ١٥ حصان ٣٨٠/٢٢٠ فولت ٣٦/٢١ أمبير أقصى حراره ٥٠ درجه مئوية .

Mfg. الشركة الصانعه

DP PUMPS (HOLLAND)

رقم القطعه # Mfg. Part

DPL 32-50

RFQ # 2011 - 4 - 1010 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	2	0072

ENGINE FUEL OIL MIXED GASOLINE ASSY. " ROBIN", AIR COOLED, SINGLE CYLINDER, HORIZONTAL POWER TAKE OFF (P.T.O) SHAFT, PISTON DISPLACEMENT: 98 CC (6.0 CU IN.) OUTPUT: MAX HP 4, 5000 RPM, CONTINUOUS: 3 HP, 4000 RPM, COUNTER-CLOCKWISE ROTATION, MIXTURE FUEL: GASOLINE 50: LUBRICANT 1, FUEL TANK CAPACITY: 2.5L, SPARK PLUG # NGKB-4HS, STARTING METHOD: RECOIL STARTER, MODEL# EC10, SPEC # EC100DD21102539, SERIAL# 1142928, 10.3 IN. LG. X 16.4 WD. X 15.2 IN. HT. INCLUDING 1 SET OF STD TOOLS & OPERATION MANUAL FOR DYNAPAC SOIL VIBRATING TAMPER MACHINE MODEL # LC-71, SERIAL # 5237216.

مجموعه ماكينه (روبين) تبريد هواء ، سلندر بساتم أفقيه إزاحه ٩٨ سم مربع (٦بوصه مكعبه) ، بطاقه قصوى ٤ حصان ٥٠٠٠٠ دوره / الدقيقه مستمر : ٣ حصان ، ٤٠٠٠ دوره / الدقيقه دوران ضد عقارب الساعه نسبه خلطه الوقود ٥٠ إلى ١ سعه خزان الوقود ٢,٥ لتر ، بواجى # إن جى كيه بى - ٤ إنتش إس ويشمل ١ جهاز لمعدات إس تى دى وكتيب التشغيل ، لمذك التربه داينباك . إل سى ٧١

Mfg. الشركة الصانعه

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

رقم القطعه# Mfg. Part

EC10

EACH

1

0073

PUMP HYDRAULIC, OVERCENTRE/MANUAL CONTROL WITHOUT MOTOR CAPACITY: 2.48 CUBIC INCH/REV. 3000 RPM, MAX, 3750 PSI MAX. USE WITH PUMP PALLET ASSY. FOR BOEING ASPHALT PLANT MODEL#MS200-561, SERIAL#279-109.

ظرمبه هايدروليك بدون موتور ، سعه ٢,٤٨ بوصه مكعبه ٣٠٠ دوره / الدقيقه لمعدده أسفلت (بوينج) موديل أم أس ٢٠٠ - ٥٦١ .

Mfg. الشركة الصانعه

BOEING CONST. EQUIP. CO.
SPENCER

رقم القطعه# Mfg. Part

265-00100-33
PPV-248-KDS

Delivery Note:

* F.O.B. K.K.M.C.

* التسليم بمدينة الملك خالد العسكريه

* VENDOR MUST WRITE A LETTER TO O&M DIRECTORATE WITH P.O.# , TYPE OF MATERIAL, NAME OF THE DRIVER, VEHICLE # AND COPY OF NATIONALITY CARD OR IQAMA BEFORE 5 (FIVE) DAYS

* (على المورد اشعار اداره المدينة بخطاب قبل التوريد بـ ٥) ايام يوضح فيه نوع المواد رقم الطلب و اسم السائق و جنسيه و صورة من هويته و رقم لوحه السياره و ذلك لتسهيل اجراءات الدخول لمدينة الملك خالد العسكريه ، و لن

Delivery Note:

- OF DELIVERY TO PREPARE GATE PASS TO K.K.M.C. ANY DELIVERY DOES NOT COMPLY WITH THE ABOVE MENTIONED REQUIREMENT WILL NOT BE ACCEPTED. . تقبل أي ارساليه مخالفه لذلك .
- * INVOICE MUST BE SUPPLIED ALONGWITH THE SHIPMENT IN ARABIC OR ARABIC/ENGLISH. IN ADDITION TO A VALID COPY OF LETTER OF CLAIM, CHARITY CERTIFICATE, COMMERCIAL REGISTRATION, MEMBERSHIP OF CHAMBER OF COMMERCE, SAUDIAZATION AND INSURANCE CERTIFICATE. * يجب إرسال الفاتوره مع الشحنة على ان تكون الفاتورة باللغه العربية أو باللغه العربيه / الانجليزيه . إضافة إلى خطاب مطالبه ، شهادة زكاة ، صورة السجل التجاري ، الانتساب للغرفة التجارية . شهادة السعوده ، شهادة التامينات سارية المفعول .
- * IF YOU CAN'T IDENTIFY ANY ITEM IN THE PURCHASE ORDER, PLEASE CONTACT US ON FAX NO. 037874092 / 037874119 * في حاله عدم معرفتكم لاي بند من البنود المذكوره في أمر الشراء نأمل الاتصال بنا على فاكس رقم ٠٣٧٨٧٤٠٩٢ / ٠٣٧٨٧٤١١٩
- * ITEMS TO BE DELIVERED ON PALLET. . يجب توريد المواد على طبلبات خشبيه بحاله جيده
- * IN CASE OF DELIVERY ON TRUCK, TRUCK SHOULD BE OPEN FROM BOTH SIDES. * عند توريد المواد على شاحنه يجب أن تكون قابله للفتح من الجهتين .
- * DELIVERY IMMEDIATELY ON AWARD. * يبدأ التوريد بعد ترسيه العقد مباشرة
- * VENDOR MUST PROVIDE MANUFACTURER CATALOG OR CERTIFICATION, WHILE QUOTING REPLACEMENT PART NUMBERS. * يجب على المورد تزويدنا بكاتلوج أو شهادة من الشركه الصانعة . في حاله تقديم تسعيره لأرقام قطع بديله
- * ITEM (S) MUST BE HEAVY DUTY AND BEST QUALITY. VENDOR MUST PROVIDE NAME OF THE MANUFACTURER AND PART NUMBER OR CATALOG NUMBER AND COPY OF THE CATALOG ALONGWITH THE QUOTATION. * يجب أن تكون البنود نوعيه ممتازة و قوية التحمل و على المورد توضيح اسم الشركه الصانعه و رقم القطعه او رقم الكاتلوج و نسخته من الكاتلوج مع التسعيره
- * SINCE ALL MATERIAL& SPARE PARTS CATLOGES ARE WRITTEN IN ENGLISH LANGUAGE, THEREFORE, THE ENGLISH CONTEXT WILL BE THE CRITERIA FOR THE DESCRIPTION THE ARABIC TRANSLATION IS ONLY BASIC GUIDE LINES. * بما أن جميع كاتلوجات المواد و قطع الغيار باللغه الانجليزيه عليه يعتبر النص الانجليزي هو المرجع الاساس للوصف النص العربي . نظرا لضيق مجال الادخال
- * IF THE QUOTATION OF SUBSTITUTE ITEMS HAVE BEEN ACCEPTED, THE FINAL APPROVAL OF THE ITEMS FOR ACCEPTANCE OR REJECTION WILL BE * عند الموافقه على تسعيره بنود بديله سوف تكون الموافقه النهائيه بالقبول أو الرفض على البنود بعد التوريد والاطلاع على المواد . على الطبيعه

Delivery Note:

**SUBJECT TO PHYSICAL INSPECTION
UPON DELIVERY.**

**** END ****