

RFQ # ٢٠١١-١٢-١٠٤٢-١٠-٠٠ رقم طلب عرض أسعار

السعر الاجمالي Total Price	سعر الوحدة Unit Price	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Qty.	رقم التسلسل Po Line #
		METER	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠١

CABLE POWER COPPER, 240 MM. SQ., 15 KV, STRANDED SINGLE CONDUCTOR, XLPE INSULATED, COPPER TAPE SHIELDED, NON-ARMOURDED, OVERALL PVC SHEATHED, RED COLOUR TYPE: CU/XLPE/PVC.

كابل نحاس ٢٤٠ ملم مربع ١٥ كيلو فولت - بموصل فردي مضافور ، معزول بالبلاستيك ومغلف بشريط نحاس غير مدرع - نوع سي يو / إكس إل بي إي مغلف بالبلاستيك لون أحمر .

EACH

١,٠٠٠

٠٠٠٢

UNIT RING MAIN FUSED COMPACT, FULLY EXTENSIBLE (FRMUE), 15 KV, 3 PH, NORMAL SERVICE CURRENT: RING SWITCH 630 AMP, FUSE SWITCH 200 AMP, FAULT LEVEL: 250 MVA AT 6.6 KV, 350 MVA AT 11 KV, 500 MVA AT 13.8 KV, 580 MVA AT 15.5 KV, COMPLETE ACCESSORIES FOR BUS BAR COUPLING KIT AND TWO END BOX KIT, INCLUDING FUSE LINK 100 AMP 15 KV, SERIAL#7226S/001/05/RSE.

وحدة توزيع كهرباء رئيسيه بفيوز - ١٥ كيلو فولت ٣ فيز - مدى تيار ٦٣٠ أمبير - فيوز ٢٠٠ أمبير مدى فصل ٢٥٠ مل فولت أمبير على ٦,٦ كيلو فولت و ٣٥٠ مل فولت أمبير على ١١ كيلو فولت و ٥٠٠ مل فولت أمبير على ١٣,٨ كيلو فولت و ٥٨٠ مل فولت أمبير على ١٥,٥ كيلو فولت - كامل مع الملحقات ووصلات فيوز ١٠٠ أمبير ١٥ كيلو فولت ، تسلسل # ٧٢٢٦ أس / ٠٠١ / ٠٥ / أر إس أي .

KIT

٣١,٠٠٠

٠٠٠٣

KIT SPLICE JOINT FOR 15 KV 240 MM. SQ SINGLE CORE CABLE (THREE WAY CONNECTION).

طقم وصله لكيبيل ١٥ كيلو فولت ٢٤٠ ملم مربع (وصله ثلاث اتجاهات) .

RFQ #

٢٠١١-١٢-١٠٤٢-١٠-٠٠

رقم طلب عرض أسعار

السعر الاجمالي  
Total Priceسعر الوحدة  
Unit Priceوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqd. Qty.رقم التسلسل  
Po Line #

KIT

٩,٠٠٠

٠٠٠٤

KIT TERMINATION, HEAT SHRINKABLE FOR PLASTIC/XLPE INSULATED, 15 KV CABLE, 95-240 MM. SQ. 3-CORE, WITH ARMOUR, 650 MM. LENGTH TAIL, INCLUDING SOLDERLESS EARTH CONNECTION, INDOOR TYPE. (3 EA./KIT).

طقم توصيل أسلاك قابل للانكماش بالحرارة للكابلات المغلفة بالبلاستيك، ١٥ كيلو فولت، ٩٥ - ٢٤٠ ملم مربع، (٣ اسلاك) مدرع، طول ٦٥٠ ملم للتوصيلات الداخليه (٣ حبه / الطقم) ،

KIT

٩,٠٠٠

٠٠٠٥

BOOT INSULATION LONG, RIGHT ANGLE. HEAT-SHRINKABLE FOR 35-240 MM SQ. 17.5 KV CABLE TERMINATION.

غطاء عازل (بوت) زاويه قائمه - قابل للانكماش بالحرارة لفصل الكابلات قطر ٣٥ - ٢٤٠ ملم مربع، ١٧,٥ كيلو فولت .

ROLL

٥٤,٠٠٠

٠٠٠٦

TAPE ELECTRIC, ARC AND FIRE PROOFING, 1 1/2 IN. WD. X 20 FT. LG. X 0.030 IN. THK., RUBBER BLACK COLOUR.

شريط كهرباء ضد الحريق عرض ١ ١/٢ بوصة x طول ٢٠ قدم x سمك ٠,٠٣٠ بوصة بغلاف مطاط لون أسود .

ROLL

١٥,٠٠٠

٠٠٠٧

TAPE ELECTRICAL, VINYL PLASTIC, 3/4 IN. WD. X 66 FT. LG., RED COLOUR FOR COLOUR CODING AND GENERAL INSULATION OF PVC AND POLYETHYLENE JACKETED CABLES.

شريط كهرباء من البلاستيك، عرض ٣/٤ بوصة x ٦٦ قدم لون احمر، لعزل وتغليف الكوابل .

RFQ #

٢٠١١-١٢-١٠٤٢-١٠-٠٠

رقم طلب عرض أسعار

السعر الاجمالي  
Total Priceسعر الوحدة  
Unit Priceوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqd. Qty.رقم التسلسل  
Po Line #

ROLL

١٥,٠٠٠

٠٠٠٨

TAPE ELECTRICAL VINYL PLASTIC 3/4 IN. WD. X 66 FT. LG., YELLOW COLOUR FOR COLOUR CODING AND GENERAL INSULATION OF PVC AND POLYETHYLENE JACKETED CABLES.

شريط كهرباء بلاستيك فينيل ٣/٤ بوصة x ٦٦ قدم لون أصفر للتغليف وعزل الكابلات .

ROLL

١٥,٠٠٠

٠٠٠٩

TAPE ELECTRICAL, VINYL PLASTIC, 3/4 IN. WD. X 66 FT. LG. BLUE COLOUR FOR COLOUR CODING AND GENERAL INSULATION FOR PVC AND POLYETHYLENE JACKETED CABLES.

شريط كهرباء - من البلاستيك ، مقاس ٣/٤ بوصة x ٦٦ قدم ، لون ازرق لتغليف وعزل جميع انواع الكابلات .

ROLL

٢٠,٠٠٠

٠٠١٠

TAPE ELECTRICAL VINYL PLASTIC, 3/4 IN. WD. X 66 FT. LG. X 0.007 IN. THK. (7 MIL), BLACK COLOUR, FLAME RETARDANT. SUITABLE FOR USE UPTO 600 VOLT & 80 DEG. C. (176 DEG F.)

شريط تغليف اسلاك كهربائيه من البلاستيك مقاس عرض ٣/٤ بوصة x طول ٦٦ قدم x سمك ٠,٠٠٧ بوصة ، لون أسود يستخدم للاسلاك الكهربائيه حتى ٦٠٠ فولت و ٨٠ درجة مئوية (١٧٦ درجة فهرنهايت) .

CAN

١٠,٠٠٠

٠٠١١

CLEANER CABLE (SPLICE & TERMINATION CLEANER) (300 ML/AEROSOL CAN).

منظف كابلات ( منظف وصلات ) ( ٣٠٠ مل / علبة البخاخ )

RFQ #

٢٠١١-١٢-١٠٤٢-١٠-٠

رقم طلب عرض أسعار

السعر الاجمالي  
Total Priceسعر الوحدة  
Unit Priceوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqd. Qty.رقم التسلسل  
Po Line #

PAIL

١٥,٠٠٠

٠٠١٢

LUBRICANT WIRE PULLING, SPECIALLY SUITED FOR NON-STOP, LONG DISTANCE PULL. (19 LI./PAIL).

شحم سحب الأسلاك (لمسافات بعيدة) (١٩ لتر / السطل)

TUBE

١٠٠,٠٠٠

٠٠١٣

SEALANT DUCT, HIGH VELOCITY, WATER BASE, GRAY COLOUR, ASBESTOS FREE, (11 OZ. OR 0.33 LT./TUBE)

معجون مانع تسرب ، قابل للاذابة فى الماء ، لون رمادي خالي من الإسبستوس ( ١١ أونصة أو ٣٣ لتر / التيوب )

PACKAGE

٩٠٠,٠٠٠

٠٠١٤

TIE CABLE NYLON, 4.8 MM. WD. X 370 MM. LG., WHITE COLOUR, SELF LOCKING TYPE (100 EA./PK).

رباط كيبل من النايلون ، عرض ٤,٨ ملم x طول ٣٧٠ ملم لون أبيض (١٠٠ حبه / البكت) .

SPOOL

٧,٠٠٠

٠٠١٥

WIRE SOLDER FLUX CORE, 1.5 MM. DIA., 70/30 LEAD/TIN ALLOY. (0.5 KG./SPOOL).

سلك لحام قطر ١,٥ ملم قصدير / رصاص ٣٠ / ٧٠ (٠.٥ كجم / اللفه) .

RFQ #

٢٠١١-١٢-١٠٤٢-١٠-٠

رقم طلب عرض أسعار

السعر الاجمالي  
Total Priceسعر الوحدة  
Unit Priceوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Qty.رقم التسلسل  
Po Line #

REEL

٥,٠٠٠

٠٠١٦

CLOTH, ABRASIVE (EMERY) PLUMBER ROLL 1 1/2 IN.WD.GRIT#80,ALUMINUM OXIDE GRAIN FOR USE IN METAL WORKING AND JOINT FITTING SANDING.(50 YDS/ROLL).

قماش سنفره ( إميري ) عرض ١ ١/٢ بوصة رقم ٨٠ حبيبات أكسيد الألمنيوم يستخدم في أعمال الحداده والتوصيلات .

KIT

٢,٠٠٠

٠٠١٧

KIT CABLE PREPARATION, TYPE: A2, CONTAINS CLEANING MATERIALS FOR NORMAL SYNTHETIC CABLE SPLICE OR TERMINATION.

طقم اصلاح كابل نوع إيه ٢ يشمل مواد تنظيف للتوصيلات الكهربائيه .

ROLL

٣٠,٠٠٠

٠٠١٨

TAPE ELECTRICAL SPLICING, RUBBER, 1 IN. WD X 30 FT. LG. X 0.030 IN. THK. BLACK COLOUR FOR HIGH AND LOW VOLTAGE.

شريط كهرباء من المطاط ١ بوصة X ٣٠ قدم X ٠,٠٣٠ بوصة لون أسود للفولطيه المرتفعه والمنخفضه .

ROLL

٣٠,٠٠٠

٠٠١٩

TAPE ELECTRIC SHIELDING. 1 IN. WD. X 15 FT. LG. (25 MM X 4.5 M) TINNED COPPER WIRE BRAIDED.

شريط كهرباء مقاس ١ بوصة X طول ١٥ قدم (٢٥ ملم X ٤,٥ متر) مضمفور بسلك نحاس .

RFQ #

٢٠١١-١٢-١٠٤٢-١٠-٠٠

رقم طلب عرض أسعار

السعر الاجمالي  
Total Priceسعر الوحدة  
Unit Priceوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqd. Qty.رقم التسلسل  
Po Line #

ROLL

٣٠,٠٠٠

٠٠٢٠

TAPE ELECTRICAL GROUNDING, SIZE: 1/2 IN.WD.X 15 FT.LG. (13MM X 4.5M), TINNED COPPER BRAID FOR GROUNDING OF STRAND SHIELDED TYPE CABLE SPLICE & TERMINATIONS.

شريط كهرباء مقصود بالنحاس مقاس ١/٢ بوصة ١٥x قدم (١٣ ملم x ٤,٥ متر) لكابلات التوصيل الارضية

## Delivery Notes:

- \* F.O.B. K.K.M.C. التسليم بمدينة الملك خالد العسكريه
- \* VENDOR MUST WRITE A LETTER TO O&M DIRECTORATE WITH P.O.# , TYPE OF MATERIAL, NAME OF THE DRIVER, VEHICLE # AND COPY OF NATIONALITY CARD OR IQAMA BEFORE 5 (FIVE) DAYS OF DELIVERY TO PREPARE GATE PASS TO K.K.M.C. ANY DELIVERY DOES NOT COMPLY WITH THE ABOVE MENTIONED REQUIREMENT WILL NOT BE ACCEPTED. على المورد اشعار اداره المدينة بخطاب قبل التوريد بـ (٥) ايام بوضح فيه نوع المواد رقم الطلب و اسم السائق و جنسيه و صورة من هويته و رقم لوحه السياره و ذلك لتسهيل اجراءات الدخول لمدينة الملك خالد العسكرية ، و لن تقبل أي ارساليه مخالفه لذلك .
- \* INVOICE MUST BE SUPPLIED ALONGWITH THE SHIPMENT IN ARABIC OR ARABIC/ENGLISH. IN ADDITION TO A VALID COPY OF LETTER OF CLAIM, CHARITY CERTIFICATE, COMMERCIAL REGISTRATION, MEMBERSHIP OF CHAMBER OF COMMERCE, SAUDIAZATION AND INSURANCE CERTIFICATE. يجب ارسال الفاتوره مع الشحنة على ان تكون الفاتوره باللغه العربيه أو باللغه العربيه / الانجليزيه . إضافة إلى خطاب مطالبه ، شهادة زكاة ، صورة السجل التجاري ، الانتساب للرفة التجارية ، شهادة السعوده ، شهادة التامينات سارية المفعول .
- \* IF YOU CAN'T IDENTIFY ANY ITEM IN THE PURCHASE ORDER, PLEASE CONTACT US ON FAX NO. 037874092 / 037874119 في حاله عدم معرفتكم لاي بند من البنود المذكوره في أمر الشراء تأمل الاتصال بنا على فاكس رقم ٠٣٧٨٧٤٠٩٢ / ٠٣٧٨٧٤١١٩
- \* ITEMS TO BE DELIVERED ON PALLET. يجب توريد المواد على طبلبات خشبيه بحالة جيده .
- \* IN CASE OF DELIVERY ON TRUCK, TRUCK SHOULD BE OPEN FROM BOTH SIDES. عند توريد المواد على شاحنه يجب أن تكون قابله للفتح من الجهتين .
- \* DELIVERY IMMEDIATELY ON AWARD. يبدأ التوريد بعد ترسيه العقد مباشرة .
- \* VENDOR MUST PROVIDE MANUFACTURER CATALOG OR CERTIFICATION, WHILE QUOTING REPLACEMENT PART NUMBERS. يجب على المورد تزويدنا بكتلوج أو شهادة من الشركه الصانعة في حالة تقديم تسعيره لأرقام قطع بديله .
- \* ITEM (S) MUST BE HEAVY DUTY AND BEST QUALITY. VENDOR MUST PROVIDE NAME OF THE MANUFACTURER AND PART NUMBER OR CATALOG NUMBER AND COPY OF THE CATALOG ALONGWITH THE QUOTATION. يجب أن تكون البنود نوعيه ممتازة و قوية التحمل و على المورد توضيح اسم الشركه الصانعه و رقم القطعه او رقم الكاتلوج و نسخه من الكاتلوج مع التسعيره .
- \* SINCE ALL MATERIAL& SPARE PARTS CATLOGES ARE WRITTEN IN ENGLISH LANGUAGE, THEREFORE, THE ENGLISH CONTEXT WILL BE THE CRITERIA FOR THE DESCRIPTION THE ARABIC TRANSLATION IS ONLY BASIC GUIDE LINES. بما أن جميع كاتلوجات المواد و قطع الغيار باللغه الانجليزيه عليه يعتبر النص الانجليزي هو المرجع الاساس للوصف النص العربي نظرا لضيق مجال الادخال .
- \* IF THE QUOTATION OF SUBSTITUTE ITEMS HAVE BEEN ACCEPTED, THE FINAL APPROVAL OF THE ITEMS FOR ACCEPTANCE OR REJECTION WILL BE عند الموافقه على تسعيره بنود بديله سوف تكون الموافقه النهائيه بالقبول أو الرفض على البنود بعد التوريد والاطلاع على المواد على الطبيعه .

**Delivery Notes:**

SUBJECT TO PHYSICAL INSPECTION UPON  
DELIVERY.

**\*\* END \*\***